


QUALITY ★★★★★

NF 214 Sub

Subwoofer Cinch-Kabel

Hervorragend verarbeitetes, vorkonfektioniertes Subwoofer-Kabel für den Anschluss von Aktiv-Subwoofern an eine Home-Cinema-Anlage! Optimal für die Verbindung eines Aktiv-Subwoofers mit einem AV-Receiver. Durch den großen Querschnitt des Innenleiters und den koaxialen Aufbau ist dieses Oehlbach-Kabel speziell für die Übertragung tiefer Frequenzen geeignet. Zudem garantiert der Innenleiter aus SPOFC-versilbertes sauerstofffreies Kupfer eine absolut präzise und druckvolle Basswiedergabe. Die effektive Mehrfach-Schirmung aus Kupfergeflecht eliminiert alle auftretenden Signalstörungen und sorgt für eine perfekte Übertragungsqualität. Für perfekte Kontaktsicherheit und gute Haptik sorgt ein 24 Karat vergoldeter Cinch-Stecker aus Metall.

Features


- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ Metallstecker
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ SPOFC – versilbertes sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ fertig konfektioniert
- ✓ für eine druckvolle Basswiedergabe
- ✓ Extra großer Innenquerschnitt von 2,5mm²

Technische Daten

Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	2fach-Schirmung
Kabel-Geometrie	rund
Sonderlänge	Sonderlänge möglich
Stecker-Bauform	gerade



Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
NF 214 Sub 100	204501	1 m	anthrazit
NF 214 Sub 200	204502	2 m	anthrazit
NF 214 Sub 300	204503	3 m	anthrazit
NF 214 Sub 400	204504	4 m	anthrazit
NF 214 Sub 500	204505	5 m	anthrazit
NF 214 Sub 600	204506	6 m	anthrazit
NF 214 Sub 700	204507	7 m	anthrazit
NF 214 Sub 800	204508	8 m	anthrazit
NF 214 Sub 1000	204510	10 m	anthrazit
NF 214 Sub 1500	204515	15 m	anthrazit
NF 214 Sub 100	20541	1 m	bordeaux
NF 214 Sub 200	2054	2 m	bordeaux
NF 214 Sub 300	20543	3 m	bordeaux
NF 214 Sub 400	20544	4 m	bordeaux
NF 214 Sub 500	2055	5 m	bordeaux
NF 214 Sub 600	20546	6 m	bordeaux
NF 214 Sub 700	20547	7 m	bordeaux
NF 214 Sub 800	20548	8 m	bordeaux
NF 214 Sub 1000	205410	10 m	bordeaux
NF 214 Sub 1500	205415	15 m	bordeaux


ANSCHLUSS


Cinch Cinch

SIGNALART


Audio

SIGNALRICHTUNG


Bi-Direktional

IN SUBWOOFER

OUT AV-RECEIVER | SURROUND-DECODER