Artikel-Nr.: 1417518
Bez.:Digital Koaxkabel 90dB, Länge 20m, 2 x Koaxanschlusskabel 1,0m weiß 90dB, 2 x Kabel-Durchgangsdose 10dB mit 2 x Abschlusswiderstand 75 Ohm

Features:

- ☐ Zinc die cast housing, nickel - plated.
- ☐ All ports connector,75 Ω.
- ☐ Connector: TV: IEC 169-2(m)
  R : IEC 169-2(f)
- ☐ Screening factor: 30-300 MHz≥85dB
  300-470 MHz≥80dB
  470-1000 MHz≥75dB

Specification:

Item	Frequency(MHz)	FS 2/10	
		Typical Value	QC Standard
Insertion Loss IN-OUT (dB)	5-470	1.2	≤2 0
	470-862	2.1	≤3.0
	862-1000	3.2	≤3.8
Tap Loss IN-TV/FM (dB)	5-862	10	10±1.5
	862-1000	10	10±2.0
Reverse Isolation OUT-TV/FM(dB)	5-862	22	≥18
	862-1000	18	≥15
Mutual Isolation TV-FM (dB)	5-862	35	≥28
	862-1000	30	≥25

www.bkl-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

Artikel-Nr.: 1417518
Bez.:Digital Koaxkabel 90dB, Länge 20m, 2 x Koaxanschlusskabel 1,0m weiß 90dB, 2 x Kabel-Durchgangsdose 10dB mit 2 x Abschlusswiderstand 75 Ohm

Innenleiter Ø	1,1 mm
Material Innenleiter	CCS
Dielektrikum Ø	5,0 mm
Material Dielektrikum	Foam PE
Schirmfolie	Alufolie-doppelt kaschiert
Schirmgeflecht	96x0,12mm Alu
Außenmantel Ø	6,8 mm
Materialfarbe	PVC/ weiß
Wellenwiderstand	75 Ohm
Schirmungsmaß	> 90 dB
Kapazität ca.	55pF/m
Verkürzungsfaktor v/c	0,82
Biegeradius	45 mm

Dämpfung bei 20°C	**dB/100M**
100 MHz	4,4
200 MHz	6,7
400 MHz	10,7
800 MHz	15,7
1000 MHz	18,1
1750 MHz	26,2
2050 MHz	28,3
2250 MHz	30,6
2400 MHz	33,7

www.bkl-electronic.de
Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de