

Gebrauchsanweisung Trafo – Gleichrichter NK52012/G für Comet Emulsions- und Ölpumpenset 12 Volt DC

Der Trafo – Gleichrichter 12 Volt DC ist ausschließlich als Zubehör für das Comet Emulsions- und Ölpumpenset 12 Volt DC zu verwenden.

Die maximale Einschaltdauer bei 12V DC / 2A beträgt 1 Stunde. Danach ist eine Abkühldauer von 1 Stunde einzuhalten.

Über ein Anschlusskabel mit Eurostecker wird der Trafo – Gleichrichter an das Netz 230V / 50Hz angeschlossen. Eingangsseitig ist er mit einer Schmelzsicherung 0,4AT / 250V abgesichert. Integriert ist ein reversibler Überlastschutz für 100°C. Generell ist der Trafo Gleichrichter nach Gebrauch mittels eingebautem Netzschalter oder Stecker vom Netz zu trennen.

Die Stellung des Netzschalters ist am Typenschild vermerkt.

Ausgangsseitig erfolgt der Anschluss der Pumpe an die Klemme. Polung ist aus der Gebrauchsanweisung der Pumpe zu entnehmen.

Die äußere Anschlussleitung/-kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden; falls die Leitung beschädigt ist, sollte der Transformator verschrottet werden.

Technische Daten:

Eingang: 230V / 50 Hz über Anschlusskabel mit Eurostecker

Ausgang: 12V / 2,5A maximale Einschaltdauer 1 Stunde

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: max. 40°C

Eingangssicherung: 0,4 AT

Überlastschutz intern: 100°C

