

**ASSEMBLY PASTE**

Montagepaste mit NSF-Registrierung für die Lebensmittelindustrie

Ref. : 10084

**1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG**

---

CRC ASSEMBLY PASTE ist eine universelle, synthetische Montage- und Antifestbrennpaste mit NSF-Registrierung für die Lebensmittelindustrie.

**2. PRODUKTMERKMALE**

---

CRC ASSEMBLY PASTE ist eine synthetische Montagepaste mit hervorragender Wasserbeständigkeit. Sie schmiert, erleichtert die Montage und schützt vor Korrosion.

CRC ASSEMBLY PASTE ist eine hervorragende Schmierpaste für Buchsen, Gleitflächen und kleinere offene Getriebe. Sie ist schmierwirksam im Temperaturbereich von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis  $+150^{\circ}\text{C}$ .

CRC ASSEMBLY PASTE ist als Antifestbrennpaste für Schraubverbindungen trennwirksam bis  $+1100^{\circ}\text{C}$ . Sie erleichtert hierdurch insbesondere die Demontage bei hoher Temperaturbelastung.

CRC ASSEMBLY PASTE ist von der international anerkannten National Sanitary Foundation (NSF) für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik geprüft und registriert. Sie ist selbst dann unbedenklich einsetzbar, wenn ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln technisch nicht ausgeschlossen werden kann (NSF-Kategorie H1, Registriernr. 140179 (Spray) / 140071 (Dose)).

**3. ANWENDUNGSBEISPIELE**

---

- Als Schraubenpaste für bessere Montage und Demontage insbesondere bei Anlagen und Maschinen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
- Als Trenn- und Antifestbrennpaste für Verbindungselemente, die starken Drücken, hohen Temperaturen oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert das Festfressen bei Bolzen und Gewinden.
- Als Schmierpaste für Buchsen, Gleitflächen und kleinere offene Getriebe.

**4. GEBRAUCHSANWEISUNG**

---

Oberflächen säubern und trocknen lassen. Einen dünnen, gleichmäßigen Film aufbringen. Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen. Die Paste ist aufgrund des hohen Feststoffgehaltes nicht als Lagerschmierstoff geeignet.

Spraydosen vor Gebrauch gut schütteln bis Mischkugel frei anschlägt. Dose beim Gebrauch nicht zu stark neigen. Nach der Anwendung Ventil bei umgedrehter Dose freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt.

Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.





## ASSEMBLY PASTE

Montagepaste mit NSF-Registrierung für die Lebensmittelindustrie

Ref. : 10084

### 5. TYPISCHE PRODUKTDATEN

---

NSF-Registrierung für die Lebensmitteltechnik	: Kategorie H1
Aussehen	: Weiße Paste
Ölbasis	: Syntheseöl
Auswaschtest mit Wasser gemäß ASTM D1264	: < 1%
Gebrauchstemperaturbereich als Schmierpaste	: -30°C bis +150°C
Maximale Temperatur als Antifestbrennpaste	: + 1100°C

### 6. GEBINDE

---

Spraydose 400 ml  
Dose 500 g

Die Inhalte dieses Merkblattes basieren auf Anwendungserfahrungen und/oder Labortests. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen und Rahmenbedingungen, empfehlen wir stets die eigene Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Dieses Merkblatt muss stets auf dem neuesten Stand der Technik und der Vorschriften gehalten werden und wird deshalb ständig aktualisiert. Die jeweils gültige Version kann bei CRC angefordert werden oder ist auf unserer Homepage zu finden unter: [www.crcind.com](http://www.crcind.com). Hier ist darüber hinaus das Update-Modul `My CRC` verfügbar, in dem Sie nach Registrierung Ihrer E-Mail-Adresse automatisch über Änderungen in den von Ihnen ausgewählten Datenblättern informiert werden.

Datenblatt-Version: 10084 04 0108 00  
Erstellungsdatum: Januar 2008

