


Artikelnummer: J00014A0586

mit Stahl-Bajonettring und POM-Rückteil, für Kabel \varnothing 7.5



Technische Attribute	
MIL-Std.	U-127/U
Anmerkungen	mit Stahl-Bajonettring und POM-Rückteil, für Kabel \varnothing 7.5
Nato-Nr.	5935-00-577-034, 5935-12-149-7783

Produkt-Beschreibung

Die 10-polige NF-Steckverbindung nach MIL-C-10544 ist hauptsächlich zur Verwendung in Nachrichtengeräten vorgesehen (z. B. zum Anschalten von Handfunksprechgeräten, Kopfhörern und Mikrofonen). Die Steckverbindung ist wasserdicht; die Verriegelung erfolgt durch Bajonettverschluss. Die Buchsenkontakte sind einzeln gefedert, die Steckkontakte sind starr. Der Steckereinsatz weist einen doppelten Verdrehschutz auf. Kabel werden durch Lötens angeschlossen.

Mechanische Eigenschaften	
Verriegelungskraft	max. 277 Ncm
Entriegelungskraft	min. 46 Ncm
Kontaktkraft (alle Kontakte)	max. 113 N
Schwingungsfestigkeit (10 Hz bis 2.000 Hz)	100 m/s ²
Schockfestigkeit (Dauer 11 ms)	500 m/s ²
Druckwasserdichtheit	0.2 bar
Lebensdauer (Steckungen)	≥ 1.500
Werkstoff: Kontaktteile	CuZn38Pb1
Werkstoff: Kontaktfeder	CuBe2

Werkstoff: Kontaktoberfläche	Ag über CuNi / Rh über CuNi
Werkstoff: Isolierteile	Melamin 150
Werkstoff: Armaturen	rostbeständiger Stahl oder POM
Werkstoff: Dichtungen	Gummi

Thermische und klimatische Eigenschaften	
Prüfklasse nach DIN IEC 60068-1	55/085/10

Elektrische Eigenschaften	
Isolationswiderstand	$\geq 200 \text{ M}\Omega$
Spannungsfestigkeit	500 Veff/50 Hz
Betriebswechselspannung	max. 50 V
Betriebsstrom	max. 0.1 A