

Klettverschluss-Produkte zum Aufkleben



Selbstklebende Klettbänder
Meterware, Ronden und Quadrate

Artikel-Nummern

1586376; 1586377; 1586378; 1586379; 1586380;
1586383; 1586385; 1586390; 1586392; 1586405;
1586410

Produkt-Informationen

Produktname

Selbstklebende Systeme
Klettbänder, Quadrate &
Ronden zum Aufkleben

Produktgruppe

[Klettverschluss-Produkte zum Aufkleben](#)

Beschreibung

Selbstklebendes Haken- und Flauschband resp. Ronden und Quadrate zum Aufkleben. Das selbstklebende Klettverschluss-System besteht aus einem Flauschband und einem Hakenband in Form von Meterware zum zu- und abschneiden oder SBS (Side by Side) Ronden bzw. Quadrate. Dieses selbstklebende Bandsystem, bzw. Ronden finden im privaten, wie auch im industriellen Bereich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Anwendung

Der selbstklebende Verschluss muss bei einer Temperatur von mehr als +10°C aufgeklebt werden. Selbstklebende Klettverschlussprodukte können ohne Werkzeuge und ohne Hilfsmittel verarbeitet werden. Der Untergrund muss glatt, sauber, staub- und fettfrei sein. Vor der Verklebung empfiehlt sich eine Reinigung mit einem geeigneten Lösungsmittel. Nach dem Entfernen des Schutzfilms (PET FILM), darf der Klebefilm nicht berührt werden, der Klettverschluss sollte mit kräftigem Druck (z.B. mit einer Andruckrolle) aufgebracht werden. Vor der Benutzung des Klett-Systems benötigt der Kleber min. 1 Stunde max. 24 Stunden Ruhezeit zur Vernetzung (Endfestigkeit), um eine optimale Haftung zu erreichen. Vor jeder endgültigen Anwendung ist ein Eignungsversuch mit dem zu befestigenden Gegenstand durchzuführen.




Verwendbar für Haushalt, Industrie, Basteln, Modellbau, Freizeit, Sport usw. Grundsätzlich überall dort, wo häufiges Öffnen und Schliessen des Verschlusses, bzw. Verbinden und Lösen erwartet wird.

Geeignet für Innenräume und für fast alle glatten und sauberen Oberflächen. Nicht geeignet bei schwer zu verklebenden Kunststoffen und bei Produkten mit Weichmacheranteil. Bei ständiger Beanspruchung oder Belastung sowie hoher Temperatur, können sich selbstklebende Klettverschluss-Bänder ablösen oder verschieben.

Verarbeitung

Basismaterial	aus 100% Polyamid gewebt	
Gewicht	Flauschband:	350g/m ² ± 10%
	Hakenband:	300g/m ² ± 10%
Höhe	Flauschband:	2.20-2.80 mm
	Hakenband:	1.70-2.05 mm
Dicke des Verschlusses	3.2 mm	
Rückbeschichtung (back coating)	Polyurethane solvent base	
Standardfarben	schwarz und weiss weiter Farben auf Anfrage	

Leistungswerte

Schälfestigkeit		mind.	2.4 N/cm
		Durchschnitt	3.4 N/cm
Scherfestigkeit		mind.	14.0 N/cm ²
		max.	15.9 N/cm ²
Reissfestigkeit		mind.	220 N/cm
Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen)	50% Verlust nach 10'000x öffnen / schliessen		
Temperaturbeständigkeit	Hotmelt: -5°C bis +80°C (PS-A69) Acrylic: -20°C bis +120°C (PS-A27) FRT -30°C bis +140°C (PS-A30)		
Schmelzpunkt	250° C		
Waschbarkeit, selbstklebendes Band	nicht geeignet zum Waschen		
Schrumpfen nach dem Waschen	nicht geeignet zum Waschen		
UV-Licht Resistenz	mittel		
Feuchtebeständigkeit	mittel		
Chemikalienbeständigkeit	resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol		
RoHS und REACH - Konformität	Test performed & conform		

Tests

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.