

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 50-01 PC

Art. Nr. 302003411

Der ATTIX 50-01 PC wurde speziell auf die Bedürfnisse von Anwendern abgestimmt, die einen wirtschaftlichen Nass-/Trockensauger mit einem großen Behältervolumen benötigen.

Der auswaschbare PET Vliesfilter und die halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean sorgen für geringere Arbeitsunterbrechungen, hohe Saugleistung und geringe Wartungskosten.



Push&Clean
Filter Cleaning System

Technische Daten

| | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| Luftmenge | (l/min.) | 3700 |
| Unterdruck | (mbar/kPa) | 250/25 |
| Leistung Pmax | (W) | 1500 |
| Leistung PIEC | (W) | 1200 |
| Arbeitsgeräusch | (dB(A)) | 59 |
| Behältervolumen | (l) | 47 |
| Netzanschluss | (V/~/Hz) | 230/1/50-60 |
| Abmessungen LxBxH | (mm) | 450 x 380 x 750 |
| Gewicht | (kg) | 11 |
| Kabellänge | (m) | 7,5 |

Lieferumfang

| | |
|--|-----------|
| Saugschlauch [Ø36 mm x 3 m] | 46948 |
| Verlängerungsrohre, Aluminium, 2x500mm | 302000529 |
| Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl | 302000528 |
| Vlies-Filtersack, 1 Stk. | 302004004 |
| Filterelement, PET, Ø185x140mm | 302000490 |
| Bodendüse, Kunststoff, 400 mm | 302003666 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300mm | 6084 |

- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

Produktvorteile

| | |
|-------------------------------------|--|
| Push&Clean Filterabreinigungssystem | Ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen des Filterelements. Durch Versperren des Lufteinlasses und Drücken der Filterabreinigungstaste wird der Staub aus dem Filter geblasen und die Saugkraft ist sofort wieder hoch |
| Multifit- Zubehörsystem | Jedes Zubehör passt an jeden Sauger |
| Zubehörhalter | Hält das Zubehör stets griffbereit |
| Kabelhalter | Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels |
| PET Filterelement | Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9% |
| Softstart | Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden |
| Antistatisch vorbereitet | Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen |

