

Stichwort:
iXtra - Dauerhafte Leistungsfähigkeit

Typ: **SL-2780**

Technische Daten **Größe D**
(Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)


System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	19 Ah
Nennstrom	5 mA
Maximaler Dauerentladestrom	200 mA
Pulsstromfähigkeit	450 mA
Anodenoberfläche	45 cm ²
Lithiummenge	5 g
Gewicht	93 g
Volumen	51 cm ³
Temperaturbereich	-55...+85 °C

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
unter Produkte/Sicherheit


Typische Entladekurven bei +25 °C




Verfügbare Kapazität



Betriebsspannung



Spannungsverlauf bei +25 °C, Puls: 60 mA



Verfügbare Anschlußarten

- SL-2780/S Standard
- SL-2780/T Anschlußfahnen
- SL-2780/P Anschlußdrähte

Sach-Nr.

- 11 2 17801 00
- 11 2 17802 00
- 11 2 17803 00

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen.
Änderungen vorbehalten.