



Montageschlüssel, M22

Typ M22-MS
Katalog Nr. 216402
Alternate Catalog No. M22-MSQ

Lieferprogramm

Zubehör			Allgemeines Zubehör
Grundfunktion Zubehör			Montageschlüssel
Anbindung an SmartWire-DT			nein
verwendbar für			für Gewinding, auf Akkuschrauber steckbar

Technische Daten

Allgemeines

Umgebungstemperatur			
offen		°C	-25 - +70

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-25
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	70

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Montagewerkzeug für Befehls- und Meldegeräte (EC002032)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Montagewerkzeug für Befehls- und Meldegeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-12-04 [ACO045011])			
Ausführung			Montageschlüssel

Approbationen

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------