

Das schlanke, aufrechtstehende GYSFLASH ist ein leistungsfähiges Inverterladegerät (100A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt.. Stabilisiert die Spannung einer 12V-Batterie bei der Fahrzeugdiagnose. Es sichert eine optimale Ladequalität für die Wartung von Batterien der neuesten Technologie.

FÜNF BEDIENMODI

- **«Ladung» Modus:** für 12V-Batterien (flüßig/AGM/Gel) von 20 bis 1200Ah.
- **«Diag +» Modus:** stabilisiert eine 12V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 100A.
- **«Batterie tauschen» Modus:** sichert während des Ausbaus der Batterie eine stabile Bordnetzspannung, um den Verlust von Speicherinformationen zu vermeiden.
- **«Power Supply» Modus (Stromversorgung):** stabilisierte Spannungsquelle mit regelbarer Ausgangsspannung und Stromstärke.
- **«Showroom» Modus:** versorgt die Batterie während der Ausstellung im Vorführraum mit Strom.

ERWEITERTE FUNKTIONEN

- **«Auto Restart» Funktion** beim Stromausfall mit Speichern der Einstellungen.
- **Überprüfen und Kalibrierung der Kabeln:** das GYSFLASH kann mit Kabeln bis zu 2 x 5m in 16mm² ausgestattet werden.
- **Sperren des «Showroom»-Modus:** «Tastensperre», zur Vermeidung von Fehlbedingung , ideal für Werkstätten und Messen.
- **Vier Ladekurven verfügbar**, der «Easy»-Modus ist für alle Blei-Säure-Batterien geeignet.
- **Spezieller «Expert»-Modus** zur Konfiguration einer eigenen Ladekurve.

100% AUTOMATISCHE LADUNG

- Die überwachungsfreie, neunstufige Ladung und die Wartung maximiert die Lebensdauer und die Leistung der Batterie.
- Wiederbelebung stark entladener Batterien >2V (automatisches SOS Recovery).

ULTRA-SICHER

- **Schutz der Fahrzeugelektronik:** Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und Überspannung. Anti-Funken-System.
- **Austauschbare Sicherung schützt vor der Fehlern.**
- **Temperatursensor verhindert** die Überhitzung der internen Elektronik.
- **Automatische Abschaltung** bei abgeklemmter Batterie.

ERGONOMISCH

- Kompaktes und robustes Gehäuse mit Kabelhalterung auf der Vorderseite.
- Schock- und Vibrationsdämpfende Gummifüße.
- Optionale magnetische (Magnetfix) oder steckbares Wandhalterung.





Lieferumfang :



Intuitive Benutzeroberfläche
in 19 Sprachen

ZUBEHÖR



50 / 60 Hz		lcharge	12 V	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	9 step	40°C/230V	kg	mm	SOS recovery	IP	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I ₀ , U	9 step	66 A @ 100 %	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m