



### IXARC Drehgeber

**OCD-EM00B-0016-S060-PRM**



#### Schnittstelle

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schnittstelle             | Ethernet Modbus TCP                                                                                    |
| Profil                    | TCP/IP, UDP, Modbus TCP (IEC 61158)                                                                    |
| Programmierfunktionen     | Auflösung, Preset, Komplement, Getriebe-Modus: Polling-Modus, zyklischen Modus, Änderung des Zustandes |
| Ausstattung               | Bootloader, Web-Applet                                                                                 |
| Übertragungsrate          | 10 / 100 Mbit                                                                                          |
| Schnittstellen Zykluszeit | ≥ 10 ms                                                                                                |

#### Ausgänge

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ausgangstreiber | Ethernet |
|-----------------|----------|

#### Elektrische Daten

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Versorgungsspannung | 10 - 30 VDC                            |
| Stromaufnahme       | ≤ 230 mA @ 10 V DC, ≤ 100 mA @ 24 V DC |
| Leistungsaufnahme   | ≤ 2,5 W                                |
| Einschaltzeit       | < 250 ms                               |
| Verpolungsschutz    | Ja                                     |
| Kurzschluss-Schutz  | Ja                                     |
| EMC: Störaussendung | DIN EN 61000-6-4                       |
| EMV: Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2                       |
| MTTF                | 134 Jahre @ 60 °C                      |

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 15:09

# POSITAL

## FRABA



### Sensor

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Technologie          | Optisch                                                                 |
| Auflösung Singleturn | 16 bit                                                                  |
| Genauigkeit (INL)    | $\pm 0,0220^\circ$ (14 - 16 Bits), $\pm 0,0439^\circ$ ( $\leq 13$ Bits) |
| Code                 | Binär                                                                   |

### Umgebungsbedingungen

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Schutzart (Welle)   | IP65                               |
| Schutzart (Gehäuse) | IP65                               |
| Betriebstemperatur  | 0 °C (32 °F) - +60 °C (+140 °F)    |
| Lagertemperatur     | -40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F) |
| Luftfeuchtigkeit    | 98%, ohne Betauung                 |

### Mechanische Daten

|                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material Gehäuse                                                           | Stahl                                                                      |
| Beschichtung des Gehäuses                                                  | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest)                       |
| Flansch                                                                    | Synchroflansch, $\varnothing$ 58 mm                                        |
| Material Flansch                                                           | Aluminium                                                                  |
| Wellentyp                                                                  | Vollwelle, Länge = 10 mm                                                   |
| Wellendurchmesser                                                          | $\varnothing$ 6 mm (0.24")                                                 |
| Material Welle                                                             | Edelstahl V2A (1,4305; 303)                                                |
| Max. Wellenbelastung                                                       | axial 40 N, radial 110 N                                                   |
| Minimale Mechanische Lebensdauer (10 <sup>8</sup> Umdrehungen bei Fa / Fr) | 550 (20 N / 40 N), 195 (40 N / 60 N), 135 (40 N / 80 N), 85 (40 N / 110 N) |
| Rotorträgheit                                                              | $\leq 30 \text{ gcm}^2$ [ $\leq 0.17 \text{ oz-in}^2$ ]                    |
| Reibmoment                                                                 | $\leq 3 \text{ Ncm}$ @ 20 °C (4.2 oz-in @ 68 °F)                           |
| Max. Zulässige Mechanische Drehzahl                                        | $\leq 12000 \text{ 1/min}$                                                 |
| Schockfestigkeit                                                           | $\leq 100 \text{ g}$ (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)                       |
| Dauerschock                                                                | $\leq 10 \text{ g}$ (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)                       |
| Vibrationsfestigkeit                                                       | $\leq 10 \text{ g}$ (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)                        |
| Länge                                                                      | 81,2 mm (3.20")                                                            |
| Gewicht                                                                    | 455 g (1.00 lb)                                                            |

### Elektrischer Anschluss

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Verbindungsausrichtung | Radial                           |
| Stecker 1              | M12, Stecker, 5-polig, A-kodiert |

Data Sheet

Printed at 26-09-2017 15:09

M12, Buchse, 4-polig, D-kodiert

Approval

CE + cULus gelistet,  
Industriesteuerungs-Ausrüstung

## Lebenszyklus

Bewährt

| SIGNAL       | VERBINDUNG | PIN-NUMMER |
|--------------|------------|------------|
| Power Supply | Stecker 1  | 1          |
| Power Supply | Stecker 1  | 2          |
| GND          | Stecker 1  | 3          |
| GND          | Stecker 1  | 4          |
| PE           | Stecker 1  | 5          |
| Tx+          | Stecker 2  | 1          |
| Rx+          | Stecker 2  | 2          |
| Tx-          | Stecker 2  | 3          |
| Rx-          | Stecker 2  | 4          |

[illegible]

## 2D Zeichnung



### Zubehör

#### Steckverbinder & Kabel

10m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

5m PUR Kabel, 5-polig, A-codiert, weibl.

2m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

10m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

10m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

2m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

5m PVC Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

M12, 4-polige D-codiert, männlich

M12, 5-polig A-codiert, weiblich

5m PUR Kabel, 4-polig, D-codiert, männl.

More

Clamp Disc w/ Eccentric Hole-4pcs

Clamp Disc w/ Centred Hole-4pcs

Coupling Bellow Type-06-06

Coupling Bellow Type-06-10

Coupling Bellow Type-06-08

Coupling Bellow Type-06-(3/8")

Coupling Bellow Type-06-(1/4")

Coupling Jaw Type-06-06

Coupling Jaw Type-06-10

Coupling Jaw Type-06-08

Coupling Jaw Type-06-12

Coupling Jaw Type-06-(1/4")

Coupling Jaw Type-06-(3/8")

Coupling Disc Type-06-06

Coupling Disc Type-06-10

More

Mounting Bracket for Synchro Flange w/ fixtures

### Kontakt



POSITAL  
Contact Us

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.