

Produkttyp-Bezeichnung



W722-1 RJ45 (ISR)

IWLAN Client, SCALANCE W722-1, RJ45, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, iFeatures Support IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, DC 24 V, Klemmblock, IP20, 0... +55°C, WPA2/802.11i/e, Länderzulassungen beachten! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmblock; nur zum Betrieb in Israel.

| Übertragungsrate | |
|---|--|
| Übertragungsrate | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei WLAN / maximal • bei Industrial Ethernet | 150 Mbit/s 10, 100 Mbit/s |
| Übertragungsrate / bei Industrial Ethernet | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Schnittstellen | |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte • für Spannungsversorgung • für redundante Spannungsversorgung | 1 1 0 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte • für Spannungsversorgung | RJ45-Buchse 3-polige Klemmenverschraubung |
| Ausführung des Wechselmediums | |
| <ul style="list-style-type: none"> • C-PLUG • KEY-PLUG | Nein Nein |
| Speicher | |
| Ausführung des Wechselmediums | |
| <ul style="list-style-type: none"> • C-PLUG • KEY-PLUG | Nein Nein |
| Schnittstellen / Wireless | |
| Anzahl der Funkkarten / fest eingebaut | 1 |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse / für externe Antenne(n) | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses / für externe Antenne(n) | R-SMA (Buchse) |
| Produkteigenschaft / externe Antenne direkt am Gerät montierbar | Ja |
| Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |
| Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC |
| aufgenommener Strom | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / bei 24 V / typisch | 0,15 A |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei DC / bei 24 V / typisch | 3,6 W |
| Versorgungsspannung / 1 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • aus Klemmenblock | 19,2 V |
| Versorgungsspannung / 2 | |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> aus Klemmenblock | 28,8 V |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> während Betrieb während Lagerung während Transport | 0 ... 55 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Umgebungsbedingung / für Betrieb | Bei Einsatz unter Ex-Schutz Bedingungen (Zone 2) muss das Produkt SCALANCE W761-1 RJ45 bzw. W72x-1 RJ45 in ein Gehäuse eingebaut werden, welches im Geltungsbereich der EN 50021 mindestens IP 54 nach EN 60529 besitzt. |
| Schutzart IP | IP20 |
| Bauform, Maße und Gewichte | |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 114 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Breite / des Gehäuses / ohne Antenne | 50 mm |
| Höhe / des Gehäuses / ohne Antenne | 114 mm |
| Tiefe / des Gehäuses / ohne Antenne | 74 mm |
| Nettogewicht | 0,13 kg |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> S7-300-Profileschienenmontage S7-1500-Profileschienenmontage 35 mm DIN-Hutschienenmontage Wandmontage | Nein Nein Ja Nein |
| Funkfrequenzen | |
| Betriebsfrequenz | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband bei WLAN im 5 GHz-Frequenzband | 2,41 ... 2,48 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung 4,9 ... 5,8 GHz; abhängig von der konkreten Länderzulassung |
| Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |
| Produktfunktion / Access Point Mode | Nein |
| Produktfunktion / Client Mode | Ja |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> iPCF Client iPCF-MC Client | Ja Ja |
| Anzahl der iPCF-fähigen Funkmodule | 1 |
| Produktfunktion / iPRP | Ja |
| Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |
| Anzahl verwaltbarer IP-Adressen / im Client | 4 |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> CLI Web-based Management MIB-Unterstützung TRAPs via E-Mail Konfiguration mit STEP 7 Konfiguration mit STEP 7 im TIA-Portal WDS | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> Address Resolution Protocol (ARP) ICMP Telnet HTTP HTTPS TFTP DCP LLDP | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein |
| Identification & Maintenance Funktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> I&M0 - Gerätespezifische Informationen I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja Ja |

| Produktfunktionen / Diagnose | |
|---|---|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • PROFINET IO-Diagnose • Link Check • Verbindungsüberwachung IP-Alive • SysLog | Ja Nein Nein Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SNMP v1 • SNMP v2 • SNMP v3 | Ja Ja Ja |
| Produktfunktionen / VLAN | |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Funktion VLAN bei IWLAN | Nein |
| Produktfunktionen / DHCP | |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • DHCP-Client • DHCP-Server • DHCP Option 82 | Ja Ja Ja |
| Produktfunktionen / Redundanz | |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • STP/RSTP • MSTP • RSTP | Ja Ja Ja |
| Produktfunktionen / Security | |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ACL - MAC based • Management Absicherung mit ACL-IP based • IEEE 802.1X (Radius) • NAT/NAPT • Zugangsschutz nach IEEE802.11i • WPA/WPA2 • TKIP/AES | Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SSH • RADIUS | Ja Ja |
| Produktfunktionen / Uhrzeit | |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • NTP • SNTP • SIMATIC Zeitsynchronisation (SIMATIC Time) | Ja Ja Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |
| Norm | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für FM • für Sicherheit / von CSA und UL | FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 UL 60950-1 CSA C22.2 Nr. 60950-1 |
| Eignungsnachweis | |
| <ul style="list-style-type: none"> • EG-Konformitätserklärung • CE-Kennzeichnung • C-Tick • E1-Zulassung • Bahnanwendung nach EN 50155 • NEMA TS2 • IEC 61375 • IEC 61850-3 • NEMA4X • Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 1 und IEEE802.3af • Power-over-Ethernet gemäß IEEE802.3at bei Type 2 | Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein |
| Standard für drahtlose Kommunikation | |

| | |
|----------------|----|
| • IEEE 802.11a | Ja |
| • IEEE 802.11b | Ja |
| • IEEE 802.11e | Ja |
| • IEEE 802.11g | Ja |
| • IEEE 802.11h | Ja |
| • IEEE 802.11i | Ja |
| • IEEE 802.11n | Ja |

| | |
|---------------|--|
| Funkzulassung | Die aktuelle Länderliste finden Sie unter: www.siemens.de/funkzulassungen |
|---------------|--|

Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Schiffklassifikation

| | |
|---|------|
| Schiffklassifikationsgesellschaft | |
| • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Nein |
| • Bureau Veritas (BV) | Nein |
| • DNV GL | Nein |
| • Korean Register of Shipping (KRS) | Nein |
| • Lloyds Register of Shipping (LRS) | Nein |
| • Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Nein |
| • Polski Rejestr Statkow (PRS) | Nein |
| • Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Nein |

Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen

| | |
|--------------------|--|
| Norm / für Ex-Zone | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X |
| • von CSA und UL | ANSI/ISA 12.12.01-2013, CAN/CSA C22.2 No.213-M1987, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC |

Zubehör

| | |
|---------|--|
| Zubehör | 24 V DC Klemmenverschraubung im Lieferumfang enthalten |
|---------|--|

Weitere Informationen / Internet-Links

| | |
|---|---|
| Internet-Link | |
| • zur Webseite: TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool |
| • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool |
| • zur Webseite: IWLAN | http://www.siemens.com/iwlan |
| • zur Webseite: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • zur Webseite: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| • zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

Securityhinweise

| | |
|-----------------|--|
| Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren. Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter http://www.siemens.com/industrialsecurity . Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://support.automation.siemens.com . (V3.4) |
|-----------------|--|

letzte Änderung:

08.02.2022 