



KOMMUT.-DROSSEL F. STROMRICHTER;  
 PHASEN:1; UN1(V):400; ITHMAX 1(A) / F1(HZ):35,5  
 /50; I LN (A):31,95; UK(%):4; LN(MH):1,36;  
 TA/ISOKL:40 /B; IP00; ANSCHLUSS:SCHRAUB-  
 ANSCHLUSS; EN 61558-2-20 >DROSSEL<

Abbildung ähnlich

### Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
<b>Phasenzahl</b>		1
<b>Spannungsart</b>		AC
<b>Betriebsspannung Bemessungswert</b>	V	400
<b>Betriebsfrequenz Bemessungswert</b>	Hz	50
<b>Strom</b>		
• bei AC		
— Bemessungswert	A	31,95
— maximal	A	35,5
• bei DC Bemessungswert	A	43,5
<b>Induktivität Bemessungswert</b>	H	0,0014
<b>relativer induktiver Spannungsabfall bei Bemessungswert Strom, Spannung und Frequenz</b>	%	4
<b>Verlustleistung [W] der Wicklung</b>	W	22
<b>Verlustleistung [W] des Eisenkerns</b>	W	36

### Mechanische Daten:

<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis</b>		Schraubanschluss
<b>Breite</b>	m	0,121
<b>Höhe</b>	m	0,131
<b>Tiefe</b>	m	0,128

#### Umgebungsbedingungen:

<b>thermische Klasse gemäß IEC 60085</b>		B
<b>Umgebungstemperatur Bemessungswert</b>	°C	40
<b>Schutzart IP</b>		IP00

#### Approbationen/ Zertifikate:

sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=4EM5212-8CB00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EM5212-8CB00>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=4EM5212-8CB00&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4EM5212-8CB00&lang=de)

letzte Änderung:

09.07.2018