

Leitungsschutzschalter 240V 14kA, 1-polig, D, 5A, T=70mm nach UL 489, gleiche Polarität



| Ausführung              |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Produkt-Markename       | SETRON                      |
| Produkt-Bezeichnung     | Leitungsschutzschalter      |
| Ausführung des Produkts | Leitungsschutzschalter 5SJ4 |

  

| Allgemeine technische Daten  |   |
|--|---|
| Polzahl  | 1   |
| Polzahl / Anmerkung  | 1P  |
| Auslösecharakteristikkategorie   | D   |
| Installationsumgebung bezogen auf EMV  | Eignung für Umgebungs B (Störfestigkeit nicht zutreffend) |
| Leistungsschalter / Grundtyp   | 5SJ4  |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch                                   | 20 000  |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert<br>gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | F   |
| Überspannungskategorie   | 3   |

  

| Spannung                                     |       |
|--|-------|
| Spannungsart                                 | AC/DC |
| Isolationsspannung / bei AC / Bemessungswert | 440 V |

  

| Versorgungsspannung |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert  | 400 V  |
| Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert  | 50 Hz  |
| <b>Schutzart und Schutzklasse</b>  |  |
| Schutzart IP   | IP20, mit angeschlossenen Leitern, IP 40 im Griffbereich |
| <b>Schaltvermögen</b>  |  |
| Schaltvermögen Strom   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß EN 60898 / Bemessungswert</li> </ul>                                    | 10 kA  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert</li> </ul>                                 | 15 kA  |
| <b>Verlustleistung</b>   |  |
| Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol                        | 2,5 W  |
| <b>Strom</b>   |  |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel   | 5 A  |
| Strom / bei AC / Bemessungswert  | 5 A  |
| <b>Hauptstromkreis</b>   |  |
| Art der Spannungsversorgung / bei AC / gemäß UL 489 und CSA C22.2 No. 5-02   | 240/120  |
| Betriebsspannung   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimal</li> </ul>  | 24 V   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / gemäß UL 489 und CSA C22.2 No. 5-02 / maximal</li> </ul>             | 120 V  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei DC / 1-kanalig / gemäß UL 489 und CSA C22.2 No. 5-02 / maximal</li> </ul> | 60 V   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>bei DC / Bemessungswert / maximal</li> </ul>                                  | 60 V   |
| Eignung zum Einsatz  | Maschinenbau / Industrie                                 |
| <b>Produktdetails</b>  |  |
| Produktausstattung / Berührungsschutz  | Ja   |
| Produktbestandteil   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Buchsenklemmen oben</li> </ul>  | Nein   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Buchsenklemmen unten</li> </ul>   | Nein   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombiklemme oben</li> </ul>   | Ja   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombiklemme unten</li> </ul>  | Ja   |
| Produkteigenschaft   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>halogenfrei</li> </ul>  | Ja   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>plombierbar</li> </ul>  | Ja   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>siliconfrei</li> </ul>  | Ja   |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen   | Ja   |
| <b>Produktfunktion</b>   |  |
| Produktfunktion  |  |

- Anmerkung
- mitschaltender Neutralleiter

Klemmenanzugsdrehmoment für Cu, 60/75°C; 3,5Nm/31lb.in

Nein

### Kurzschluss

Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (I<sub>cn</sub>) / bei AC / gemäß UL 1077 und CSA C22.2 No.235 14 kA

### Anzahl

Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30 6

### Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig / mit Aderendbearbeitung

- minimal 1,5 mm<sup>2</sup>
- maximal 25 mm<sup>2</sup>

Position / des Netzanschlusskabels beliebig

### Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm

Breite 18 mm

Tiefe 70 mm

Einbaulage beliebig

Einbautiefe 70 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 1

Befestigungsart auf Hutschiene

Nettogewicht 160 g

### Umgebungsbedingungen

Verschmutzungsgrad 3

Einfluss der Umgebungstemperatur max. 95% Feuchte

Schwingfestigkeit 50 m/s<sup>2</sup> bei 25 bis 150Hz und 60m/s<sup>2</sup> bei 35Hz (4sec)

Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6 50 m/s<sup>2</sup> bei 25 bis 150Hz und 60m/s<sup>2</sup> bei 35Hz (4sec)

Umgebungstemperatur

- minimal -25 °C
- maximal 55 °C
- während Lagerung / minimal -40 °C
- während Lagerung / maximal 75 °C

### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 F
- gemäß IEC 81346-2:2009 F

| allgemeine Produktzulassung  |   |  | Konformitätserklärung   | Prüfbescheinigungen      |   |
|--|---|--|---|--------------------------|---|
| <br>CCC | <br>UL | <br>VDE | <br>EG-Konf. | <a href="#">Sonstige</a> | <a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SJ4111-8HG40>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SJ4111-8HG40>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SJ4111-8HG40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SJ4111-8HG40)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



