

CLASS J SICHERUNGSEINSATZ 45A 600V TRAEGE Gebrauch innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, Türkei, Schweiz nur als Bestandteil einer geprüften, CE-konformen Anlage.



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	zylindrische Bauform
Allgemeine technische Daten	
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	träge
Größe des Sicherungseinsatzes	Class J
Versorgungsspannung / bei DC	300 V
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	600 V
Betriebsstrom / Nennwert	45 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Schlagmelder	Nein
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	76 g
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	<p>F</p> <p>F</p>



CSA



UL

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NW4218-2HG>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW4218-2HG>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3NW4218-2HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NW4218-2HG)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



