



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3224-0XE41-3UA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

<p>Eingang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Phasenzahl</td><td>3 AC</td></tr> <tr><td>Netzspannung</td><td>380 ... 480 V ±10 %</td></tr> <tr><td>Netzfrequenz</td><td>47 ... 63 Hz</td></tr> <tr><td>Bemessungsstrom mit Netzdrossel</td><td>245,00 A</td></tr> <tr><td>Bemessungsstrom ohne Netzdrossel</td><td>297,00 A</td></tr> </table>	Phasenzahl	3 AC	Netzspannung	380 ... 480 V ±10 %	Netzfrequenz	47 ... 63 Hz	Bemessungsstrom mit Netzdrossel	245,00 A	Bemessungsstrom ohne Netzdrossel	297,00 A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Leistungsfaktor λ</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>Verschiebungswinkel $\cos \phi$</td><td>0,95</td></tr> <tr><td>Wirkungsgrad η</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>Schalldruckpegel LpA (1m)</td><td>69 dB</td></tr> <tr><td>Verlustleistung</td><td>3,90 kW</td></tr> </table>	Leistungsfaktor λ	0,85	Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,95	Wirkungsgrad η	0,98	Schalldruckpegel LpA (1m)	69 dB	Verlustleistung	3,90 kW
Phasenzahl	3 AC																				
Netzspannung	380 ... 480 V ±10 %																				
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz																				
Bemessungsstrom mit Netzdrossel	245,00 A																				
Bemessungsstrom ohne Netzdrossel	297,00 A																				
Leistungsfaktor λ	0,85																				
Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,95																				
Wirkungsgrad η	0,98																				
Schalldruckpegel LpA (1m)	69 dB																				
Verlustleistung	3,90 kW																				

<p>Ausgang</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Phasenzahl</td><td>3 AC</td></tr> <tr><td>Bemessungsspannung</td><td>400 V</td></tr> <tr><td>Bemessungsstrom (LO)</td><td>302,00 A</td></tr> <tr><td>Bemessungsstrom (HO)</td><td>250,00 A</td></tr> <tr><td>Ausgangsstrom, max.</td><td>400,00 A</td></tr> <tr><td>Bemessungsleistung IEC 400V (LO)</td><td>160,00 kW</td></tr> <tr><td>Bemessungsleistung NEC 480V (LO)</td><td>250,00 hp</td></tr> <tr><td>Bemessungsleistung IEC 400V (HO)</td><td>132,00 kW</td></tr> <tr><td>Bemessungsleistung NEC 480V (HO)</td><td>200,00 hp</td></tr> <tr><td>Pulsfrequenz</td><td>2 kHz</td></tr> <tr><td>Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung</td><td>0 ... 200 Hz</td></tr> <tr><td>Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung</td><td>0 ... 550 Hz</td></tr> </table>	Phasenzahl	3 AC	Bemessungsspannung	400 V	Bemessungsstrom (LO)	302,00 A	Bemessungsstrom (HO)	250,00 A	Ausgangsstrom, max.	400,00 A	Bemessungsleistung IEC 400V (LO)	160,00 kW	Bemessungsleistung NEC 480V (LO)	250,00 hp	Bemessungsleistung IEC 400V (HO)	132,00 kW	Bemessungsleistung NEC 480V (HO)	200,00 hp	Pulsfrequenz	2 kHz	Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz	Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz	<p style="text-align: center;">Umgebungsbedingungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Kühlung</td><td>Interne Luftkühlung</td></tr> <tr><td>Kühlluftbedarf</td><td>0,360 m³/s</td></tr> <tr><td>Aufstellhöhe</td><td>1000 m</td></tr> </table> <p>Umgebungstemperatur</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Betrieb LO</td><td>0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)</td></tr> <tr><td>Betrieb HO</td><td>0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)</td></tr> <tr><td>Transport</td><td>-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)</td></tr> <tr><td>Lagerung</td><td>-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)</td></tr> </table> <p>Relative Luftfeuchte</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Betrieb, max.</td><td>95 % RH, Betauung nicht zulässig</td></tr> </table>	Kühlung	Interne Luftkühlung	Kühlluftbedarf	0,360 m³/s	Aufstellhöhe	1000 m	Betrieb LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)	Betrieb HO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)	Transport	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)	Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)	Betrieb, max.	95 % RH, Betauung nicht zulässig
Phasenzahl	3 AC																																								
Bemessungsspannung	400 V																																								
Bemessungsstrom (LO)	302,00 A																																								
Bemessungsstrom (HO)	250,00 A																																								
Ausgangsstrom, max.	400,00 A																																								
Bemessungsleistung IEC 400V (LO)	160,00 kW																																								
Bemessungsleistung NEC 480V (LO)	250,00 hp																																								
Bemessungsleistung IEC 400V (HO)	132,00 kW																																								
Bemessungsleistung NEC 480V (HO)	200,00 hp																																								
Pulsfrequenz	2 kHz																																								
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz																																								
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz																																								
Kühlung	Interne Luftkühlung																																								
Kühlluftbedarf	0,360 m³/s																																								
Aufstellhöhe	1000 m																																								
Betrieb LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)																																								
Betrieb HO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)																																								
Transport	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)																																								
Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)																																								
Betrieb, max.	95 % RH, Betauung nicht zulässig																																								

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)

1,1 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 110 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1,5 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 150 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

1,36 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 136 % Überlast) während 57 s bei einer Zykluszeit von 300 s 1,6 × Bemessungsausgangsstrom (d. h. 160 % Überlast) während 3 s bei einer Zykluszeit von 300 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten


6SL3224-0XE41-3UA0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Baugröße	FSGX
Nettogewicht	174,00 kg
Breite	326,0 mm
Höhe	1533,0 mm
Tiefe	547,0 mm

Umrichterverluste nach EN 50598-2*

Wirkungsgradklasse	IE2
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-51,34 %



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Anschlüsse

Netzseitig	
Ausführung	Schraubbolzen M10
Anschlussquerschnitt	95,00 ... 240,00 mm ²
Motorseitig	
Ausführung	Schraubbolzen M10
Anschlussquerschnitt	95,00 ... 240,00 mm ²

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

Normen

Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
--------------------	-------------------------------------

CE-Kennzeichen	Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
----------------	---------------------------------------