

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 68,30 EUR



Hauptmerkmale

Produktserie	C120
Baureihe	Acti 9
Produktname	C120
Produkt oder Komponententyp	Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	C120H
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	1P
Anzahl von geschützten Polen	1
Nennstrom [In]	63 A bei 30 °C
Netzwerkanschluss	AC
Technologie der Auslöseeinheit	Thermomagnetisch
Charakteristik	C
Ausschaltvermögen	30 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 12 V DC 20 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 15 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC 15 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 15000 A Icn entspricht EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz 4.5 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz IT 30 kA Icu entspricht EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
Eignung für Isolation	Ja entspricht IEC 60947-2

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	<= 144 V DC 12 V AC 50/60 Hz 12 V DC 125 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 380...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz 230...400 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze	5...10 x In
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics	15 kA bei 50 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz

7,5 kA bei 50 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
 2,25 kA bei 50 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
 20 kA bei 100 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
 15 kA bei 50 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
 7500 A bei 50 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
 15 kA bei 100 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - ≤ 144 V DC
 20 kA bei 100 % der Einbrechkappe entspricht EN/IEC 60947-2 - 125 V DC

Begrenzungsklasse	3 entspricht EN/IEC 60947-2
Nennisolationsspannung U_i	500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U _{imp}]	6 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Plus-Kontaktanzeige	Ja
Betätigungsart	Kippschalter
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kammschiene und Verteilerblock Kompatibilität	Ja
9-mm-Raster	3
Höhe	81 mm
Breite	27 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	0,205 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen 1,5...35 mm ² flexibel Tunnelklemmen 1...50 mm ² fest
Drahtabisolierungslänge	15 mm
Anzugsmoment	3,5 Nm
Erdschlussschutz	Ohne

Montage

Normen	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1
Produktzertifizierungen	EAC
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie	IV
Tropenfest	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Feuchtigkeit	95 % 55 °C
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0627 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------