



### Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iC60 RCBO
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS)
Kurzbezeichnung des Geräts	IC60 FI/LS
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	4P
Anzahl von geschützten Polen	4
Nennstrom [In]	25 A
Netzwerkanschluss	AC
Technologie der Auslöseeinheit	Thermomagnetisch
Charakteristik	C
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A
Ausschaltvermögen	Icn 6000 A bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 Icu 6 kA bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Eignung für Isolation	No entspricht IEC 60947-1
Qualitätslabel	IMQ NF VDE KEMA-KEUR

### Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V AC 50 Hz
Grenzwert für magnetische Auslösung	5...10 x In
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics	6000 A 100 %xIcn bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 6 kA 100 %xIcu bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	I <sub>dm</sub> 6000 A bei 380...415 V AC 50 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1

Begrenzungs-kategorie	1 entspricht EN/IEC 61009-2-1
Nennisolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [U <sub>imp</sub> ]	4 kV
Plus-Kontaktanzeige	Nein
Betätigungsart	Kippschalter
Lokale Signalisierung	EIN, AUS, ausgelöst
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Höhe	86 mm
Breite	72 mm
Tiefe	78 mm
Produktgewicht	423 g
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme, oben oder unten fest Draht/Drähte 1...35 mm <sup>2</sup> max. Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel Draht/Drähte 1...25 mm <sup>2</sup> max. Einfachanschlussklemme, oben oder unten flexibel mit Führung Draht/Drähte 1...25 mm <sup>2</sup> max.
Drahtisolationlänge	12 mm (oben oder unten)
Anzugsmoment	2 Nm
Erdschlussschutz	Integriert

## Montage

Standards	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 60947-2
Schutzart (IP)	IP40 für Verteilerschrank entspricht IEC 60529 IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie	III entspricht IEC 60364
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 250 A entspricht EN/IEC 61009-2-1
Tropenfest	2
Relative Feuchtigkeit	95 % ( 55 °C )
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1701 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung <a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a>
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar