

**TM**  
**TM 205/23 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Das Sortiment der TM-Hülsen ist umfangreich und lässt einen universellen Einsatz zu. Vom dünnen Leiter bis zum Kabel mit großem Außendurchmesser deckt es einen breiten Applikationsbereich ab. Das Sortiment bietet besten Schutz der beschrifteten Einsteckschilder vor Außeneinflüssen. TM-Hülsen sind flexibel bei der Montage. Es gibt sie in fünf verschiedenen Längen (12, 15, 18, 20, 30 mm) und elf Größen - Ein Schildtyp für alle Hülsen.

- Optimaler Schutz der beschrifteten Einsteckschilder
- Großer Einsatzbereich für Leiter und Kabel
- Eine Schildtype für alle Querschnitte
- TMX 30 montierbar mit Kabelbinder (Breite 4,6mm)

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TM 205/23 V0                                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1507100000</a>                                                     |
| Ausführung | TM, Hülse x 14 mm, PVC, Farbe: transparent, Leiteraußendurchmesser: 10 - 14 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118315578                                                                  |
| VPE        | 200 Stück                                                                      |

## TM TM 205/23 V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite       | 14 mm  | Breite (inch) | 0,551 inch |
| Höhe         | 23 mm  | Höhe (inch)   | 0,906 inch |
| Nettogewicht | 1,65 g |               |            |

### Allgemeine Angaben

|                                |                                  |                          |             |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral                          | Breite                   | 14 mm       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                              | Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
| Farbe                          | transparent                      | Werkstoff                | PVC         |
| empfohlene Industrien          | Verkehrstechnik,<br>Maschinenbau |                          |             |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 35 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Leiteraußendurchmesser           | 10 - 14 mm         | Leiteraußendurchmesser, max.     | 14 mm              |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 10 mm              |                                  |                    |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                 |
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                                     |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |