

**W-Reihe  
WPDPC X32 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Produktbild****Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie**

Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | WPDPC X32 GY               |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2503380000</a> |
| Ausführung | W-Reihe, Schutzabdeckung   |
| GTIN (EAN) | 4050118533347              |
| VPE        | 12 Stück                   |

**W-Reihe  
WPDPC X32 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite       | 30,1 mm  | Breite (inch) | 1,185 inch |
| Höhe         | 26,03 mm | Höhe (inch)   | 1,025 inch |
| Tiefe        | 72,1 mm  | Tiefe (inch)  | 2,839 inch |
| Nettogewicht | 4,103 g  |               |            |

**Temperaturen**

|                       |               |                       |       |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur, max. | 40 °C         | Lagertemperatur, min. | 10 °C |
| Lagertemperatur       | 10 °C...40 °C |                       |       |

**Werkstoffdaten**

|       |           |                                |     |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|
| Farbe | lichtgrau | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
|-------|-----------|--------------------------------|-----|

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000897    | eClass 6.2 | 27-14-11-37 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-20 | eClass 9.1 | 27-14-11-20 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a> |
|-------------------|----------------------|