# TM-I
# TM-I 12/18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TM-I ist ein anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik. Fünf Markiererlängen für individuelle Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen sind verfügbar. Leichte Vereinzelung und Montage durch Projektbezeichnerfläche. Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität.
Die spezielle Kontur der TM-I bietet einfache Bestückung und festen Sitz. Sie sind kompatibel zu vielen marktüblichen Hülsen. Durch das MultiCard-Format lassen sich die Schilder mit den Beschriftungssystemen SMark-Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter, MC-Mobilo oder dem STI-Stift schnell und komfortabel beschriften.

- Leichte Vereinzelung und Montage durch die Projektbezeichnerfläche
- Anerkannter und gelisteter Markierer im Bereich der Verkehrstechnik
- Vorherige Hülsenmontage und nachträgliches Bestücken mit Schildern bieten höchste Flexibilität
- Nicht geeignet für Beschriftungen mittels P-Ink oder STI-Stift in Verbindung mit CLI T Hülsen

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Typ | TM-I 12/18 MC NE WS |
| Best.-Nr. | 1323730000 |
| Ausführung | TM-I, Einlegemarkierer, 30 x 4 mm, weiß |
| GTIN (EAN) | 4050118126785 |
| VPE | 240 Stück |
| kompatibler Drucker | 1324380000 |

# TM-I
# TM-I 12/18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | 4 mm | Breite (inch) | 0,157 inch |
| Höhe | 30 mm | Höhe (inch) | 1,181 inch |
| Nettogewicht | 0,309 g | | |

### Allgemeine Angaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| Breite | 4 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich | -40…100 °C | Farbe | weiß |
| Halogene | Nein | Werkstoff | Polyamid 66 |
| empfohlene Industrien | Verkehrstechnik, Maschinenbau | | |

### Leiter- und Kabelmarkierer

| | |
|---|---|
| Halogene | Nein |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Engineering-Daten | EPLAN, WSCAD |
| Software | M-Print PRO configuration file |

# TM-I
# TM-I 12/18 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Zeichnungen

