



Artikel-Nummer: 300549

Über den QR-Code gelangen Sie direkt auf die Produktseite in unserem Webshop

Komfort-Paket FTX 519 mit FDS 200

- Der FTX 519 mit abgesetztem Sender, geprüft nach DIN EN 14597
- FTX 519 misst die Ofentemperatur – bei kaltem ungenutzten Ofen kann dadurch das Fenster geschlossen bleiben
- geeignet für kürzere oder verkleidete Ofenrohre, die jederzeit zugänglich sind.
- FDS 200 ist TÜV geprüft, mit DIBt- und Ü-Zeichen
- Abluftsteuerung ist in der Feuerstättenverordnung verpflichtend vorgeschrieben, schützt vor Kohlenmonoxidvergiftung

Lieferumfang:

- FTX Temperaturwächter, geprüft nach DIN EN 14597 mit FTX-Sender, 2 m hitzefestes Silikonkabel
- Montageflansch mit Stellschraube und 2 selbstfurchtenden Schrauben
- Batterie CR2 3V Longlife im FTX-Sender
- Funkabluftsteuerung Steckergerät FDS 200, Funk-Magnetschalter (Sender und Magnet)
- Netzsteckersicherung
- 4 Distanzplatten für Magnet/Sender (für Höhenausgleich bei der Montage am Fenster oder Fensterrahmen)
- Batterie CR2032
- Montagematerial, Betriebsanleitung

Technische Daten FDS 200

Betriebsspannung	230 VAC / 50-60Hz	Batterie Sender	CR2032 / 3 V
Leistungsaufnahme	ca. 0,7 W	Gewicht	0,320 kg
Schaltleistung (max)	1150 VA (700 W) / 5 A (3 A)	Maße Empfänger (HxBxT)	121 x 57 x 46 mm
Funkfrequenz	868 MHz SRD	Maße Sender (HxBxT)	59 x 25 x 18 mm
		Magnet	59 x 11 x 18 mm
		Distanzplatte	59 x 11 x 5 mm
Reichweite	bis zu 20 m im Freifeld*	Artikelnummer:	300462
Funktionsbereich	-15° C / +40° C	EAN:	4044764000599
Schutzart	IP 40	Zollnummer	85269200

Technische Daten FTX 519

Schaltschwelle	40°C +/-7K, ca. 15K Hysteres	Batterie	CR2 3-Volt Longlife
Fühlertemperatur	max. 500°C	FTX Abmessungen (LxBxH)	183 x 68 x 85 mm
Umgebungstemperatur	max. 180°C	Abmessung Sender (LxBxH)	73 x 38 x 21 mm
Kabeltemperatur	max. 180°C	Gewicht	0,8100 kg
Sender-Temperatur	max. 50°C	Artikelnummer	300549
Reaktionszeit	< 45 Sekunden	EAN	4044764004009
Montage	3 Bohrungen im Rauchrohr, Montage durch Fachfirma	Zollnummer	84814010