

	Artikelname	Artikel-Nr./GTIN	Garantie	
<b>T.I.P.</b> <b>Technische Industrie Produkte GmbH</b> <b>Siemensstr. 17</b> <b>74915 Waibstadt</b>  <b>Tel.: 07263-9125-0</b> <b>Fax: 07263-9125-25</b>  <b>www.tip-pumpen.de</b>	<b>Drainage-Poolentleerungspumpe</b> <b>FlatOne 6000 IX</b>	<b>30440</b>	<b>24 Monate</b>	
		4011458304400		
	<b>Artikel Informationen</b>			
	<b>Produktmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) netto</b>
	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	
	15,5	15,5	25,0	4,3
	<b>Verpackungsmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>
	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	
	22,5	16,5	27,0	4,9
	<b>Masterbox Informationen</b>			
<b>Verpackungsmaße in cm</b>			<b>Gewicht (kg) brutto</b>	
<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Stk.</b>	
46,5	34,5	30,5	4	

## Drainage-Poolentleerungspumpe FlatOne 6000 IX

### Artikelbeschreibung:

Die T.I.P. FlatOne 6000 IX ist mit einer Fördermenge von bis zu 6.000 l/h für den Einsatz mit klarem oder leicht verschmutztem Wasser geeignet. Die leistungsstarke Pumpe kann unter anderem für das Abpumpen von Schwimmbecken, Pools, Zisternen und Behältern verwendet werden. Das herausragende Merkmal dieser Pumpe ist ihr speziell entwickelter Pumpenfuß, welcher das Ansaugen der Poolfolie verhindert und eine Flachabsaugung bis 1 mm Restwasser ermöglicht.

### Technische Daten:

Motor:	300 Watt
Förderhöhe / Druck max.:	6 m / 0,6 bar
Fördermenge:	6.000 l/h
Pumpengehäuse:	Edelstahl
Mindestabsaugniveau:	1 mm (manueller Betrieb)
Selbstansaugniveau:	40 mm
Korngröße max.:	1 mm
Eintauchtiefe max.:	7 m
Anschlusskabel:	10 m / 05RN8-F
Temperatur medium max.:	35 °C
Druckanschluss:	39,59 mm (1 ¼" IG)

### Lieferumfang:

- Multidimensions-Anschlussstück (1 ¼" AG)
- Rückschlagventil

### Prüfzeichen:

