Produktdatenblatt

uvex 2 6501 1-4

Gelochter Sicherheitshalbschuh DIN EN ISO 20345:2022 +A1:2024
S1 PL FO LG SC SR
Größen: 35 - 52 | Weiten: 10, 11, 12, 14







EINSATZBEREICH

Mittlere Anwendungen finden meist im Wechsel zwischen In- und Outdoorbereichen statt, so dass die Anforderungen an die Robustheit der Laufsohle eines Sicherheitsschuhs sehr viel höher sind.

LAUFSOHLE

Zweidichten-Polyurethansohle



- PU-Laufsohle
- Dämpfende PU-Zwischensohle
- Antistatisch
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 120°C
- Sehr gute Rutschhemmung (**SR**)
- Öl- und kraftstoffbeständig (**FO**)
- Frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

uvex

AUSSTATTUNG	
Obermaterial	• Atmungsaktives Mikrovelours (**clima** zone) • Für Chromallergiker geeignet
Futtermaterial	• Textiles Distance-Mesh-Futter für angenehmes Fußklima
Verschluss	• Elastiksenkel
Fersenkorb	• Geschäumter Fersenkorb aus PU für zusätzliche Stabilität im Schuh
Reflektierende Elemente	• Für erhöhte Sichtbarkeit auch in dunklen Arbeitsumgebungen
Komfort	• Gepolsterter Schaftabschluss • Gr. 35-40 über Damenleisten hergestellt • Staublasche
Einlegesohle	• Auswechselbares Klimakomfortfußbett
SCHUTZMERKMALE	
Zehenschutzkappe	• Metallfreie Kunststoffkappe
Durchtritthemmung	• Metallfreie, textile Durchtritthemmung
Überkappe	• Aus PU zum Schutz des Obermaterials (**SC**)
Halt auf Leitern	• Durch quer eingefügtes Profil (**LG**)
ZERTIFIKATE	
uvex medicare+	• Gemäß Beschreibung in der **DGUV 112-191** für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert
100 % Vegan	• Nachweislich ohne tierische Bestandteile und Erzeugnisse hergestellt • Zusätzlicher Schutz für Allergiker und gegen Unverträglichkeiten
ESD	• Schutz vor elektrostatischer Aufladung nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1
CO2-FUßABDRUCK & PRODUKTINFORMATIONEN	
CO2-Fußabdruck	• 7,90 kg Cradle-to-Customer 10,16 kg Cradle-to-Grave (Berechnungsstand 02/2026)
Produktinformationen	• Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen • Detaillierte Informationen zu Materialzusammensetzung und Rezyklatanteilen finden Sie im uvex Katalog
NACHHALTIGKEIT	
CO2-Fußabdruck	• 7,90 kg Cradle-to-Customer (Berechnungsstand 02/2026)
Recycelte/nachhaltige Materialien	• Einlegesohle teilweise oder vollständig aus recycelten Materialien • Gemäß uvex Schadstoffverbotsliste frei von schädlichen Substanzen
ZUBEHÖR/ ERSATZTEILE	
Klimakomfortfußbett	• 9534 7-0
Schnürsenkel	• Schwarz 9599921
Elastiksenkel	• 9591100

Semi-orthopädische Fußbetten	tune-up • low: 95281 • medium: 95282	SECOSOL® COMPLETE+ • low: 94790 • medium: 94791

	• high: 95283	• high: 94792