## Produktdatenblatt

# ALBS 125/15K

### Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-Radkörper

**EAN** 4047526000837
**ID** 740784
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany




Blickle Besthane® Soft

**Laufbelag:**
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- **hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

**Radkörper:**
- Aluminium-Druckguss

**Sonstige Eigenschaften:**
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

**Belagshärte**
■■■□□ 75 Shore A

**Rollwiderstand**
■■■■■ hervorragend

**Verschleißresistenz**
■■■■□ sehr gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
■■■■□ sehr gut

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 125 mm |
| Radbreite | | 40 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 370 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 925 kg |
| Lagerart | | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d) | | 15 mm |
| Nabenlänge (T1) | | 45 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 70 °C |
| Belagshärte | | 75 Shore A |
| Stückgewicht | | 0,6 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| ESD | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✗ |
| Hitzebeständig | | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✓ |
| Autoklaventauglich | | ✗ |

