PK 262/20-75R-ROT

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526231262
ID 231266
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:
- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe rot

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		260 mm
Radbreite		85 mm
Reifenmaß		3.00-4
Plyrating		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h		150 kg
Tragfähigkeit (statisch)		150 kg
Reifendruck / Luftdruck		2.0 / 30 bar / psi
Lagerart		Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		75 mm
Profil		Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		40 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		1,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte
60 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
hervorragend

