

TEX-E - Dreifach isolierter Kupferdraht **CU-TIW 100/0,40**



Abbildung zeigt CU-TIW-100/0,90

Vorteile

- Keine zusätzliche Isolation zwischen Primär und Sekundär notwendig
- Lötbar ohne vorheriges Abisolieren

Anwendungen

TEX-E Drähte werden als isolierte Wickeldrähte in Schaltnetzteilübertragern eingesetzt. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Zulassungen



TEX-E - Dreifach isolierter Kupferdraht
CU-TIW 100/0,40

Elektrische Daten

Typ	CU-TIW 100/0,40	Typ	CU-TIW 100/0,40
30 Mechanische Daten	Typ		
	Betriebsdaten		
	Gleichstromwiderstand	145,300 Ω/km	
	Umwelt		
	Dauerwärmebeständigkeit	120 °C (KlE), UL: 130 °C	
	Maße und Gewichte		
	Drahtdurchmesser	0,40 mm	
	Toleranz	±0.010 mm	
	Außendurchmesser Ø(max.)	0,625 mm	
	Länge m (min.)	68,4	
	Gewicht	0,10 kg	
Gewicht	1,316 kg/km		

Änderungen vorbehalten.