

## Gerätemarker - LS-EMLP-AL (49X15) BK - 0831591

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Gerätemarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 49 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24



### Ihre Vorteile

- ✓ Aluminium-Gerätemarkierung zum Aufkleben

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 5 STK                                                                                                   |
| Mindestbestellmenge                      | 5 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 046356 925426 |
| GTIN                                     | 4046356925426                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 74,500 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 74,500 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 76169990                                                                                                |
| Herkunftsland                            | China                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|            |         |
|------------|---------|
| Länge (b)  | 14,8 mm |
| Breite (a) | 48,7 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C                                                                                                          |
| Empfohlene Lagerkonditionen   | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

#### Allgemein

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Farbe         | schwarz                            |
| Inhaltsstoffe | silikon-, halogen- und cadmiumfrei |

# Gerätemarker - LS-EMLP-AL (49X15) BK - 0831591

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material                                           | Aluminium                                                           |
| RoHS Konform                                       | ja                                                                  |
| Wischbeständigkeit                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)                                         |
| Anzahl der Einzelschilder                          | 24                                                                  |
| Kleber                                             | Acrylat                                                             |
| Bedruckbarkeit                                     | Laser-Direktbeschriftung                                            |
| Gerät                                              | 1012015 TOPMARK NEO                                                 |
| Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe             | VW PV 3.10.7:2005-02                                                |
| Ergebnis                                           | Prüfung bestanden                                                   |
| Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation          | in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06                           |
| Verfahren                                          | Künstliches Bestrahlen mittels Xenonbogenlampe                      |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                                                |
| Hinweis                                            | Die Angaben beziehen sich nicht auf die Farbechtheit des Materials. |
| Ergebnis Witterungsbeständigkeitsprüfung           | Prüfung bestanden                                                   |
| Salznebel Prüfspezifikation                        | DIN EN 60068-2-11:2000-02                                           |
| Verfahren                                          | A                                                                   |
| Prüfdauer                                          | 96 h                                                                |
| Hinweis                                            | Die Angaben beziehen sich nicht auf die Farbechtheit des Materials. |
| Ergebnis Salznebelprüfung                          | Prüfung bestanden                                                   |
| Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07                                 |
| Ergebnis Wischfestigkeitsprüfung                   | Prüfung bestanden                                                   |
| Stärke Klebstoff                                   | 250 µm                                                              |
| Montageart Markierung                              | kleben                                                              |

### Normen und Bestimmungen

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------|-----------------------------|

## Klassifikationen

### eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27400629 |
| eCl@ss 5.0    | 27149100 |
| eCl@ss 5.1    | 27141100 |
| eCl@ss 6.0    | 27149100 |
| eCl@ss 7.0    | 27149129 |
| eCl@ss 8.0    | 27149129 |
| eCl@ss 9.0    | 27400629 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC001288 |

## Gerätemarker - LS-EMLP-AL (49X15) BK - 0831591

### Klassifikationen

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001288 |
| ETIM 7.0 | EC001288 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |
| UNSPSC 18.0 | 39131504 |
| UNSPSC 19.0 | 39131504 |
| UNSPSC 20.0 | 39131504 |
| UNSPSC 21.0 | 39131504 |

### Zubehör

#### Zubehör

#### Drucksystem

#### Lasermarkierer - TOPMARK NEO SET - 1012018



Lasermarkierer inkl. Absauganlage mit Betriebsanleitung, Konformitätserklärung, LS-Adapterplatte, Netzkabel: Typ E und F, LAN-Kabel, D-SUB-Kabel 25-polig, Saugschlauch, Fugendüsen-set und Filterausstattung

### Magazin

#### Magazin - TOPMARK LASER-MAG SHEET - 0831836

Bogenmagazin für den TOPMARK LASER

