SIEMENS

Datenblatt 3NP1141-1DA10



SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH1, 250 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, Flachanschluss, Abdeckebene 70mm

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungslasttrennschalter 3NP1
Ausführung des Produkts	Abdeckebene 70 mm
Ausführung der Sicherungsüberwachung	ohne
Ausführung des Betätigungselements	Deckelgriff
Ausführung des Lastschalters / Leistenform	Nein
Ausführung des Schaltantriebs / Motorantrieb	Nein
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Bauart des Geräts	für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
Baugröße der Trennlasche	1 und 0
Baugröße des Sicherungseinsatzes	NH0, NH1
Durchlassstrom / bei geschlossenem Schalter / maximal zulässig	32 kA
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	1 600
Leistungsfaktor	
● bei AC-22 B	0,65
● bei AC-23 B	0,35
● bei kapazitiver Last	-0,25
Sicherungssystem	NH-Sicherung
Verschmutzungsgrad	3
Spannung	
Isolationsspannung	
● Bemessungswert	690 V
● bei Verschmutzungsgrad 3 / bei AC / Bemessungswert	690 V
● bei Verschmutzungsgrad 2 / bei AC / Bemessungswert	1 000 V
Leistungsfaktor / bei AC-21 B	0,95
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	8 kV
Betriebsspannung	
● bei AC / Bemessungswert / maximal	240 V
● bei DC / Bemessungswert	120 V
● bei DC / Bemessungswert / maximal	120 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	
● bei geschlossenem Schalter / mit Blende oder Kabelschuhabdeckung	IP40
● bei geschlossenem Schalter / ohne Blende oder	IP30

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Kabelschuhabdeckung	
● frontseitig	IP40
● offen	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
● bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom / ohne Sicherung / je Pol	8 W
● bei konventionellem thermischen Bemessungsstrom / ohne Sicherung / je Gerät	8 W
● bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	31 W
● der Sicherung / je Sicherung / maximal	23 W
Strom	
Betriebsstrom	
● bei 35 °C / Bemessungswert	250 A
● bei 40 °C / Bemessungswert	245 A
● bei 45 °C / Bemessungswert	240 A
● bei 50 °C / Bemessungswert	233 A
● bei 55 °C / Bemessungswert	233 A
● bei AC / Bemessungswert	250 A
● bei AC-23 B / bei 240 V / Bemessungswert	250 A
● bei AC-22 B / bei 240 V / Bemessungswert	250 A
● bei AC-21 B / bei 240 V / Bemessungswert	250 A
● bei DC-23 B / bei 120 V / Bemessungswert	200 A
● bei DC-22 B / bei 120 V / Bemessungswert	250 A
● bei DC-21 B / bei 120 V / Bemessungswert	250 A
Durchlassstrom / bei zügigem Einschalten / maximal zulässig	25 kA
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
● Bemessungswert	250 A
● bei kapazitiver Last / bei 400 V / Bemessungswert	72 A
● bei kapazitiver Last / bei 500 V / Bemessungswert	55 A
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0
Eignung	
Eignung zur Verwendung	
● Hauptschalter	Nein
● Lasttrennschalter	Ja
● NOT-AUS-Schalter	Nein
● Sicherheitsschalter	Ja
● Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
● Produktbestandteil / Ausgelöstmelder	Nein
● Produktfunktion / Phasenausfallüberwachung	Nein
● Produktbestandteil / Unterspannungsauslöser	Nein
● Produktbestandteil / Unterspannungsauslöser mit voreilendem Kontakt	Nein
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja
Produkterweiterung / Hilfsschalter	Ja
Produkterweiterung / optional	
● Abschließbarkeit	Ja
● Motorantrieb	Nein
● Phasenausfallüberwachung	Nein
● Sicherungsüberwachung	Ja
● Spannungsauslöser	Nein
● Überspannungsschutzüberwachung	Nein

© Copyright Siemens

Produktfunktion	
Produktfunktion	
● Sicherungsüberwachung	Nein
● Überspannungsschutzüberwachung	Nein
Anschlüsse	
Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	sonstige
anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte	
● eindrähtig oder mehrdrähtig / minimal	16 mm²
● eindrähtig oder mehrdrähtig / maximal	150 mm²
● mehrdrähtig / minimal	16 mm²
● mehrdrähtig / maximal	150 mm²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
● minimal	10 N·m
● maximal	12 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Leiter / maximal	25 x 18 mm
Art der Anschlusstechnik	Flachanschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Schienenanschluss
Mechanischer Aufbau	
Höhe	306 mm
Breite	69,7 mm
Tiefe	116 mm
Befestigungsart	Montageplatte
Befestigungsart	
● Bodenmontage	Ja
● Frontmontage mit 4-Loch Befestigung	Nein
● Frontmontage mit Zentralbefestigung	Nein
● Schienen-Montage	Nein
Einbaulage	horizontal/vertikal
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
● minimal	-25 °C
● maximal	55 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
● minimal	-50 °C
● maximal	80 °C

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung		Prüfbescheinigungen
Bestätigungen	Sonstige	EAC	UK-Konformitätserklärung	CE EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen


Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis	DNV·GL	Sonstige

Weitere Informationen


Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NP1141-1DA10
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NP1141-1DA10
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NP1141-1DA10
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens





Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens