


Codeschloss-Modul
COM 611-02 W
200036516-00



Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen in Verbindung mit dem Siedle Vario-Bus.

- Geeignet für:
- Betrieb mit Eingangs-Controller EC 602-... zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen und Zutrittskontrolle. Programmierung über PRI 602-... oder PRI 602-... USB und PRS 602-...
 - Betrieb mit Türcontroller TCIP 603-... zum Absetzen von Codes für Steuerfunktionen und Zutrittskontrolle. Programmierung über Web-Browser
 - Betrieb mit Ruf-Controller RC 602-... zum Absetzen von Codes für Türrufe.
- Bedienelemente:
- Eine C-Taste zum Löschen von Falscheingaben sowie eine Tö-Taste zur direkten Türöffnung. Diese Türöffnerfunktion kann zusätzlich durch eine bauseitige Schaltuhr gesteuert werden. LED als Statusanzeige (externer potentialfreier Kontakt).

Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 140 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27


Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
COM 611-02 W	Codeschloss-Modul	Weiß	B	200036516-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00

Ersatzteile



Codeschloss-Modul
COM 611-02 W

200036516


Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
COM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007300-00



Codeschloss-Modul
COM 611-02 W


200036516

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Codeschloss-Modul
COM 611-02 W

200036516

Seite 4

Weitere Dokumente

COM 611-02 Codeschloss-Modul	Produktinformation	92,2 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Türruf)	Bedienungsanleitung	541 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Schaltfunktion)	Bedienungsanleitung	382 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul	Konformitätserklärung	665 kB	herunterladen