



Wireless xComfort Bridge Paket, Unterputz, 3 Smart-Dimmaktoren, R/L/C/LED, 0-100W, 230VAC, 3 Funktaster, 1 Funkzentrtaster, Reinweiß glänzend



Typ CPAD-00/221
Katalog Nr. 300310

Lieferprogramm

Product Type			verpackte Einheiten Aktor Drucktaster
Befestigungsart			Unterputz Aufputz
Versorgung			Batterie Netzversorgt
Betätigungsfunktion			Dimmen
Positionstaster-Kompatibilität			55 mm (Universal)
Wippensteckplatz			1-fach
Farbe			Reinweiß

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Dimmaktor (EC001094)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Dimmaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			ja
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			xComfort
Funk bidirektional			ja
Ausführung			Dimmaktor
Montageart			Unterputz
Breite in Teilungseinheiten			3
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Nebenstelleneingang			nein
Vor Ort-/Handbedienung			ja
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der Ausgänge			1
Ausgangsleistung		W	0 - 100
Leistungszusatz verwendbar			nein
Lastart			universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom		mA	0
Spannung		V	196 - 253
Parallel-Betrieb möglich			nein
Frequenz		Hz	50 - 50
Schutzart (IP)			IP20
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	18