

**Digital Systems GmbH** 

Artikel-Nr.: 2040000007

## Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Zum Anschluss und Verbinden bei SAT-ZF-Verteilanlagen, Patchfeldern, Multischalter, etc.
- Komplett montiert mit geraden, hochwertigen F-Steckern (F-Quick) aus Messing (Beschichtung Weißbronze), Farbcodierung rot
- Schirmung 105 dB, Klasse A+



Harsteller: Kathrain



## **ETF 300/Q**

## Produktinformationen "ETF 300/Q"

Verpackungseinheit/Gewicht:

Anschlusskabel 0,3 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - F-Quick-Stecker

Typ: ETF 300/Q Bestell-Nr.: 2040000007 Innenleiter: 0.8 Cu mm Isolation: 3,55 PE mm Außenleiter: 2 x Al-Folie - 1 x CuSn Geflecht Außenmantel: 5 weiß mm Biegeradius einfach/mehrfach: 30 mm Schirmdämpfung 30-1006 MHz: > 105 dB Schirmdämpfung 1006-2000 MHz: > 95 dB Schirmdämpfung 2000-3000 MHz: > 85 dB **Kopplungswiderstand 5-12 MHz:**  $< 2.5 \text{ m}\Omega/\text{m}$ Kopplungswiderstand 12-300 MHz:  $< 0.9 \text{ m}\Omega/\text{m}$ Frequenzbereich: 5-3000 MHz Länge: 0.3 m

5 (50)/0,155 St./kg

KATHREIN Digital Systems GmbH Anton-Kathrein-Straße 1–3 83022 Rosenheim, Germany www.kathrein-ds.com

info@kathrein-ds.com