



Produktdetails

# CP1-10G-10

## Drucktaster, tastend, flach gruen, 1 Schließer



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | CP1-10G-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bestellnummer            | 1SFA619100R1012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                      | 7320500550373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beschreibung             | Drucktaster, tastend, flach gruen, 1 Schließer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mindestbestellmenge      | 10 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zolltarifnummer          | 8536501999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Hauptdokumente</b>              |                 |
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Abmessungen</b> |          |
| Breite             | 0.03 m   |
| Höhe               | 0.03 m   |
| Tiefe              | 0.055 m  |
| Gewicht            | 0.018 kg |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Umgebungstemperatur                                   | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe                                                 | grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bedienteilausführung                                  | bündig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Blendenmaterial                                       | schwarzer Kunststoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beleuchtung                                           | nicht beleuchtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funktion                                              | tastend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anzahl Hilfskontakte<br>Öffner                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzahl Hilfskontakte<br>Schließer                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehäuseart NEMA                                       | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3R<br>Typ 4<br>Typ 4X                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verschmutzungsgrad                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bemessungsisolationsspannung (U <sub>i</sub> )        | 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U <sub>imp</sub> ) | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemessungsfrequenz (f)                                | 50 / 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bemessungsbetriebsspannung                            | (Maximum) 300 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I <sub>e</sub> )       | (24 V) 0.3 A<br>(125 V) 0.2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I <sub>e</sub> )       | (240 V) 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verlustleistung                                       | (Maximum) 2.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mechanische Lebensdauer                               | 0.5 Million                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anschlussmöglichkeit                                  | flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²<br>flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²<br>flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm²<br>flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm²<br>flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm²<br>flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm²<br>starr 1 x 0.5...1.5 mm²<br>starr 2 x 0.5...1.5 mm² |
| Anschlussart                                          | Schraubklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlussart                                          | Schraubklemme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anzugsdrehmoment                                      | 0.8 N·m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abisolierlänge                                        | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Technische Daten UL/CSA**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Anschlussmöglichkeit | 1x 22...14 AWG |
| UL/CSA               | 2x 22...14 AWG |

Umgebungsbedingungen

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Schutzart | Front IP66<br>Front IP67<br>Front IP69K<br>Anschlussklemmen IP20 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                                                         |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                                                         |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                      |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                                                         |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| CB Zertifikat                | CQC_CN_CN50749          |
| CQC Zertifikat               | CQC2003010305054693     |
| cURus Zertifikat             | UL_E496500-20171020     |
| Konformitätserklärung - CCC  | 2020980305001187        |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2015-005451         |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121         |
| DNV GL Zertifikat            | 9AKK107046A3749         |
| EAC Zertifikat               | RU C-CN.ME77.B.00587/20 |

Verpackungsinformationen

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Menge                       | Beutel 10 Stück |
| Verpackungseinheit 1        |                 |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.125 m         |
| Länge                       | 0.235 m         |
| Verpackungseinheit 1        |                 |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 0.05 m          |
| Bruttogewicht               | 0.184 kg        |
| Verpackungseinheit 1        |                 |
| EAN Verpackungseinheit 1    | 7320500240724   |

Klassifizierungen

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S                                     |
| ETIM 6                                     | EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät |
| ETIM 7                                     | EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| ETIM 8                             | EC001028 - Drucktaster, Komplettgerät      |
| eClass                             | V11.0 : 27371228                           |
| UNSPSC                             | 39122216                                   |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Nummer (Finnland)                | 2312703                                    |
| E-Nummer (Norwegen)                | 4373394                                    |
| E-Nummer (Schweden)                | 3705385                                    |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt → CP Compact Pushbuttons

Mittelspannungsprodukte & Systeme → Service → Ersatzteile → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

