



Produktdetails

SV/S 30.160.1.1

SV/S30.160.1.1 Spannungsversorgung, 160 mA, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SV/S 30.160.1.1
Bestellnummer	2CDG110144R0011
EAN	4016779866668
Beschreibung	SV/S30.160.1.1 Spannungsversorgung, 160 mA, REG
Langbeschreibung	Die KNX-Spannungsversorgung 160mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941137P0003
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC501067D0201
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	1
Anzahl integrierter Drosseln	1
Anzahl versorgbarer Linien	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten	
Spannungsbereich	110 ... 230 V AC
Ausgangsspannung (U_{out})	30 V DC
Pufferspannung	Nein
Maximaler Ausgangsstrom (I_{out})	0.16 A
Verlustleistung	4.4 W

Design	
Farbe	lichtgrau

Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.26 kg
Maßzeichnung	2CDC072033F0015

Material Compliance	
RoHS Information	2CDK501057D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen	
CB Zertifikat	9AKK107991A3200
Konformitätserklärung - CE	2CDK501057D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0111

Klassifizierungen	
-------------------	--

ETIM 9	EC000675 - Bussystem-Spannungsversorgung
eClass	V11.0 : 27143114
UNSPSC	39121004
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4127 >> Power supply units
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Spannungsversorgung → KNX-Spannungsversorgungen

