



Produktdetails

SD/S 4.16.1

SD/S4.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 4fach, 16 A, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SD/S 4.16.1
Bestellnummer	2CDG110080R0011
EAN	4016779659376
Beschreibung	SD/S4.16.1 Schalt-/Dimmaktor, 4fach, 16 A, REG
Langbeschreibung	REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektr. Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle. Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Schaltzustandsanzeige vorhanden. Keine Spannungsversorgung erforderlich.

Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941042P0003
Verdrahtungsplan	2CKA000097E0070
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten		
Datenblatt, technische Information	2CDC507067D0201 2CDC507071D0201	
Anzahl Ausgänge		4
Unterstützte Bussysteme		KNX (TP)
Produktreihe		KNX
Manuelle Bedienung		Ja
Anzahl Batterien		0

Elektrische Daten		
Bemessungsbetriebsspannung		110 ... 230 V AC
Hilfsspannung AC/DC		KNX
Ausgangsspannung (U _{out})		230 V AC
Maximaler Schaltstrom		16 A
Maximaler Steuerstrom DC		100 mA
Bemessungsfrequenz (f)		50 / 60 Hz
Lastart		Universal
Verlustleistung		5,2 W

Design		
Farbe		lichtgrau

Abmessungen		
Breite in Teilungseinheiten		6
Breite		108 mm
Höhe		90 mm
Tiefe		64.5 mm
Gewicht		0.28 kg
Einbautiefe (t ₂)		64.5 mm
Maßzeichnung		9AKK107680A8866

Material Compliance		
RoHS Information		2CDK507126D2701
RoHS Status		nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung		9AKK108468A9644
REACH Information		enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363
SCIP		01570278-ee9d-4fc2-83e5-7b79a5012c3a Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen		
Konformitätserklärung - CE		2CDK507126D2701
KNX Zertifikat		9AKK105710A0105

Klassifizierungen	
ETIM 9	EC001094 - Bussystem-Dimmaktor
eClass	V11.0 : 27143123
UNSPSC	39121801
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beleuchtungssteuerung → 1-10 V Schalt- / Dimmaktoren und Lichtregler

