



Produktdetails

SV/S30.320.2.1

SV/S30.320.2.1 Spannungsversorgung mit
Diagosefunktion, 320 mA, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	SV/S30.320.2.1
Bestellnummer	2CDG110145R0011
EAN	4016779837668
Beschreibung	SV/S30.320.2.1 Spannungsversorgung mit Diagosefunktion, 320 mA, REG
Langbeschreibung	Die KNX-Spannungsversorgung 320 mA mit Diagnosefunktion und erweiterte LED Anzeige erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85...265 V AC, 50/60 Hz.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941089P0004
Montageart	DIN-Schiene

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20
Technische Daten	
Datenblatt, technische Information	2CDC501052D0201
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl LEDs	1
Anzahl integrierter Drosseln	1
Anzahl versorgbarer Linien	1
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Ja
Anzahl Batterien	0
Elektrische Daten	
Spannungsbereich	110 ... 230 V AC
Ausgangsspannung (U _{out})	30 V DC
Pufferspannung	Nein
Maximaler Ausgangsstrom (I _{out})	0.32 A
Verlustleistung	6 W
Design	
Farbe	lichtgrau
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	4
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.26 kg
Maßzeichnung	2CDC072033F0015
Material Compliance	
RoHS Information	2CDK501054D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3200
Konformitätserklärung - CE	2CDK501054D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0113

Klassifizierungen

ETIM 9	EC000675 - Bussystem-Spannungsversorgung
eClass	V11.0 : 27143114
UNSPSC	39121004
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4127 >> Power supply units
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Spannungsversorgung → KNX-Spannungsversorgungen

