



Produktdetails

IPS/S3.1.1

IPS/S3.1.1 IP-Schnittstelle, REG



Allgemeine Informationen	
Typ	IPS/S3.1.1
Bestellnummer	2CDG110177R0011
EAN	4016779906517
Beschreibung	IPS/S3.1.1 IP-Schnittstelle, REG
Langbeschreibung	bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling). Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden. Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung. Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE nach IEEE 802.3af Class 1.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDG941171P0001
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	

Schutzart	IP20
-----------	------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC502085D0201
Signalart	Ethernet
Anzahl LEDs	3
Unterstützte Bussysteme	KNX (IP)
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Spannungsbereich	PoE
Hilfsspannung AC/DC	12 ... 30 V DC
Verlustleistung	1.5 W

Design

Ausführung der Oberfläche	matt
Gehäusematerial	Kunststoff
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	36 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	64.5 mm
Gewicht	0.1 kg
Maßzeichnung	2CDC072025F0017

Material Compliance

RoHS Information	2CDK502091D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK502091D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0049

Klassifizierungen		
ETIM 9	EC000674 - Bussystem-Datenschnittstelle	
eClass	V11.0 : 27143102	
UNSPSC	43222605	
IDEA Granular Category Code (IGCC)	6809 >> Systemschnittstelle/Medien-Gateway für Bussysteme	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
WEEE B2C / B2B	B2C	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Systeminfrastruktur und Schnittstellen → IP-Router und Schnittstellen

