



Produktdetails

6215/1.1-84

Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen	
Typ	6215/1.1-84
Bestellnummer	2CKA006220A0112
EAN	4011395179864
Beschreibung	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®
Langbeschreibung	Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®. Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden. Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Schaltaktor. Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, ...).
	Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
	Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
	Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
	Weitere Informationen zur Inbetriebnahme und Bedienung finden Sie im Systemhandbuch und der Online Bedienungsanleitung.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
Montageart	Unterputzmontage
Einbaulage	senkrecht
Montagehöhe	(Optimal) 1.1 ... 1.3 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA000001A1593
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Kanäle	1
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Produktreihe	Busch-free@home®
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 30 Sekunde(n)
Anzahl Batterien	0
Sensor-Erfassungsbereich	waagrecht 180...180 ° senkrecht 19...19 °

Elektrische Daten

Bemessungsstrom (I _n)	10 A
Maximale Schaltleistung	2300 W
Lastart	ohmsch

Design

Schalterdesign	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat® Busch-dynasty®
Schalterdesign Variante	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß

Abmessungen

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	56 mm
Gewicht	100 g
Einbautiefe (t2)	32 mm

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4909
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1361
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
eClass	V11.0 : 27143144
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Bedienen → Solo → Bewegungsmelder

