



Produktdetails

6131/20-24

Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter



Allgemeine Informationen

Typ	6131/20-24
Bestellnummer	2CKA006132A0329
EAN	4011395185742
Beschreibung	Busch-Präsenzmelder Mini KNX 8 Meter
Langbeschreibung	Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig. Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m. Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m. Aufbauhöhe 16 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum Helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Montageart	Aufputzmontage Unterputzmontage
Einbaulage	Decke
Montagehöhe	(Optimal) 2 ... 4 m

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CKA006132D0201
Messbereich	0 ... 5 m
Anzahl Kanäle	2
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Anzahl Batterien	0
Sensor-Erfassungsbereich	waagrecht 360 ... 360 °

Design

Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß matt

Abmessungen

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	73 g
Einbautiefe (t ₂)	29 mm

Öko Transparenz

Umweltproduktklärung - EPD	9AKK108468A1033
----------------------------	-----------------

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E4507
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
REACH Information	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E1040

Hauptdokumente

Building Information
Modeling - BIM

2CKA110002E3847

Klassifizierungen

ETIM 9EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
eClassV11.0 : 27143144
WEEE Kategorie5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)
WEEE B2C / B2BB2C

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006899A2304	Schutzkorb alpinweiß	6898	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Präsenzerfassung → Präsenzmelder

