

KERN KGP100K-3L



Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen



Funktionen

PRE-TARE-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Batterie: no battery

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129

Justage auf Aufstellungsort: 961-249

Kategorie

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 670 x 1040 x 240 mm

Bruttogewicht: 24 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 20,750 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 650 x 500 x 142 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Kabellänge Anzeigerät: 2,500 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wandhalterung: ja

Wägefläche (BxT): 650 x 500 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g

Anwärmzeit: 2 h

Anzahl der Wägebereiche: 1

Auflösung: 30000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max:

25 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 150 kg (F2)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 20 g

Reproduzierbarkeit: 5 g

Tarierbereich: -150 kg

Wägebereich [Max]: 150 kg

Wägeeinheiten: kg t g

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Wägezellen-Verbindung: 4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,200 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): 5 g

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): 50 g

Zählaufösung: 30000

KERN KGP 100K-3L



Robuste Industrie-Plattform mit digitalem Wägetransmitter, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

