

## MASTER TL-D Super 80

### MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 - Fluorescent lamp - Lampenleistung  
EM 25°C, nominal: 18 W - Energieeffizienz-Label (EEL): A

#### Produktdaten:

EAN/UPC - Produkt: 8711500631770  
ELDAS-Nr.: 946111061  
Anzahl pro Verpackung: 1  
Zähler - Pakete pro Außenkarton: 25  
Nettogewicht (Einzelteil): 71 g

#### Allgemeine Informationen:

Socket: G13  
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom): 15000 h  
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom): 20000

#### Lichttechnische Eigenschaften:

Ähnlichste Farbtemperatur: 6500 K  
Lichtfarbe: Cool Daylight  
Farbwiedergabeindex (Nom): 85  
Lichtstrom-Neuwert: 1300 Lm  
Nennlichtstrom (Nom): 1300 Lm

#### Elektrische Kenndaten:

Ausgewiesene Lampenleistung: 18.0 W

#### Dimmen:

Dimmbar: Ja

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften:

Energieeffizienz-Label (EEL): A  
Energieverbrauch: 22 kWh/1000h

### Technische Daten

#### Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150063177040
Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8711500631770
ELDAS-Nr.	946111061
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Nettogewicht (Einzelteil)	71 g

#### Allgemeine Informationen

Socket	G13
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (nom)	15000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (nom)	20000

#### Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbwiedergabeindex (Nom)	85
Lichtstrom-Neuwert	1300 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	1300 Lm

#### Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	18.0 W
-----------------------------	--------

#### Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

#### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Energieverbrauch	22 kWh/1000h


### Hinweise

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produktfoto



### Abmessungsskizze



DimA_max	590 mm
DimB_min	594 mm
DimB_max	597 mm
DimC_max	604 mm
DimD_max	28 mm