



Handzähler 0-30 l/min

Auslauf 90°-mit Drehgelenk

Artikel-Nr.:	19 698
EAN:	4048358196989
Rabattgruppe:	D

Technische Daten

Anschlussgewinde:	G 1/2" BSP
Nennweite:	DN 12
Messprinzip:	Ovalräder
Typische Medien:	Motorenöle SAE 5 bis 50, Getriebeöle SAE 80 bis 240
Durchflussmenge (l/min):	0 - 30
Viskosität (mPa s):	8 - 5000
Nenndruck (bar):	70
Betriebsdruck (bar):	min. 0,30
Temperaturbereich (°C):	-10 / +50
Messgenauigkeit (%):	± 0,5
Wiederholgenauigkeit (%):	± 0,3
Auflösung (l):	0,002
Impulse (Pulse/l):	216
Ausführung:	Nicht eichfähig (NEF)
Werkstoff Gehäuse:	Aluminium-Druckguss
Anzeige:	digital, drei Vorkomma- und zwei Nachkommastellen
Ziffernhöhe (mm):	8
Batterietyp:	LR1 1,5 V
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre bei 0,5 Std. Betrieb pro Tag (20 °C)
Gewicht (kg):	1,92

Spezifikation

- Auslaufschlauch mit 90° Winkel (19 746) und Antitropfmundstück, manuell schließbar
- Drehgelenk (19 616)
- Ventil

Besondere Merkmale

- Gehäuse einschließlich der Kammer für die Elektronik aus Aluminium-Druckguss, Gusshaut wird nicht bearbeitet
- Schockgesicherte Elektronik
- Einfach abzulesende große 5-stellige Anzeige
- Anzeige rückstellbar
- Gummipuffer bewirkt Stoßschutz im harten Einsatz
- Die Messgenauigkeit kann der Viskosität über den Kalibrierfaktor angepasst werden
- Vom Benutzer einstellbare Anzeigeeinheiten: Liter + Gallonen

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	590 x 120 x 155
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	2,06
Verpackungseinheit:	1,0