WIEGEBALKEN

PCE-SW 5000N



- **Wiegebereich bis zu 5.000 kg**
- **bidirektionale RS-232 Schnittstelle**
- **für Behälterwiegung geeignet**
- **Grenzwertwiegefunktion**
- **Zählfunktion**
- **Summierfunktion**
- **Mehrfachtara**
- **interner Akkubetrieb**
- **Display aus Edelstahl**
- **LCD Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe**

Die Wiegebalken sind für Paletten bis 5.000 kg geeignet. Hierbei sind Sie jedoch von der Größe der Paletten unabhängig, da die beiden Wiegebalken mit einem Abstand von 4 m voneinander aufgestellt werden können. Die Wiegebalken haben eine Länge von 2000 mm und eine Breite von 120 mm. Das dazugehörige Display ist mit einem ca. 4 m langen Kabel mit den Wiegebalken verbunden, das auf den Tisch gestellt oder an eine Wand montiert werden kann.

Die Wiegebalken sind mit einer bidirektionalen RS-232 Schnittstelle ausgestattet, was eine Verbindung mit einem PC oder Drucker ermöglicht. Eine Integration der Wiegebalken in bestehende IT System ist ebenfalls möglich. Da die Wiegebalken mit einem Akku betrieben werden, können diese auch mobil eingesetzt werden. Die Wiegebalken sind bestens für die Verwiegung von übergroßen bzw. überlangen Wiegegütern geeignet.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	5000 kg
Auflösung [d]	2 kg
Genauigkeit	±8 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	5 m
Messfunktionen	HOLD
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Grenzwertwiegefunktion, Zählfunktion, Summierfunktion
Einheit(en)	kg, lb
Display Typ	LCD
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 25 mm
Material Auswertegerät	Edelstahl
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung von ... bis	10 ... 60 min.
Gehäuse	Stahl lackiert
Tarierbereich	Mehrfachtara über den gesamten Wiegebereich
Kalibrierung	Mehrpunktkalibrierung möglich
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP54
Spannungsversorgung	Netzteil: 9 V / 1,2 A
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku
Kapazität	4500 mAh
Betriebsbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Lagerbedingungen	0 ... 40 °C , 10 ... 80 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	2000 x 120 x 110 mm
Gewicht	80000 g