Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **WAV65101602** |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293030243 |
| Zolltarif: | 94051190900 |




**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ▪ anthrazit ▪ schwenkbar ▪ IP65 ▪ 200-240V ▪ 10W ▪ 3000K ▪ 1000lm

Die LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Der Leuchtenkopf lässt sich um 190° nach oben/unten schwenken. Somit lassen sich nicht nur Hausfassaden gekonnt in Szene setzen, sondern z. B. auch Treppenhäuser, bzw. Treppenauf-/abgänge perfekt ausleuchten und natürlich vieles mehr. Die Farbe ist ähnlich RAL7016.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | I |
| Breite (mm) | 204,00 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Polzahl | 3,00 |
| Länge (mm) | 80,00 |
| Höhe/Tiefe (mm) | 107,00 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Nennspannung (V) | 200,00 bis 240,00 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | nein |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Nennstrom (mA) | 130,00 |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 |
| Max. Systemleistung (W) | 10,00 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 1.269,00 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Luftschlitzen | nein |

| | |
|---|---|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung GPRS | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 100,00 |
| Dimmung DSI | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%) | 20,00 |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |