



Produktbeschreibung: geeignet zur Verlegung von Niederspannungsleitungen
 klassische Form
 geeignet für Wand- oder Deckenmontage
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch brennbare Gase und Dämpfe (Gefahrzone 2) möglich
 Installation in den Bereichen mit Gefährdungen durch Staubexplosion (Gefahrzone 22) möglich
 weiße Kanäle sind kein Nährboden für Bakterien *, getestet im SZÚ gemäß der Norm ČSN EN ISO 846:2019

Material: PVC - bleifrei
 Selbstlöschend: ja, bis 30 s
 Temperaturbeständigkeit: -5 - +60 °C
 Flammwidrigkeit: 850 °C
 Stoßfestigkeit: 0,5 J
 Schutzgrad: IP 40
 Brandklasse: A1-F
 Innenfläche: 104 mm²
 Abstand der Bodenlochung: 200 ±20 mm
 Längentoleranz: ±10 mm
 Gewicht: 0,08 kg/m
 Mechanischer Schutz nach ČSN EN 50102: IK06
 Gemäß der Norm: ČSN EN 50085-1 ed. 2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 Lagerung: ČSN 64 0090



| Nutzbarer Kanalquerschnitt (60%): | Kabeldurchmesser (mm) | 6 | 7 |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---|
| | max. Kabelanzahl | 1 | 1 |

Chemikalienbeständigkeit: Ja: Amoniak 25%, destilliertes Wasser, Ethanol 50%, Natriumhydroxid 60%, Fluorwasserstoffsäure 40%, Essigsäure 5%, Schwefelsäure 96%, medizinisches Öl, Methanol, Olivenöl, Petroleum, Wasserstoffperoxid 20%, Transformatoröl, Natriumcarbonat
 NEIN: Aceton, Benzen, Chlorkohlenwasserstoffe, Tetrachlorkohlenstoff

| Artikelnummer | Länge | Farbe | Verpackung | Beschreibung Verpackung | Bemerkung |
|--------------------|-------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| LH 15X10_HC | 2 m | weiß RAL 9003 | 176 m | Folie | ohne Schutzfolie |
| LH 15X10_HD | 2 m | weiß RAL 9003 | 128 m | Karton | mit Schutzfolie |
| LH 15X10_P2 | 2 m | weiß RAL 9003 | 128 m | Karton | Selbstklebeband |
| 8681_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 100 / 2000 Stk. | Folie / Folie / Karton | Endstück |
| 8682_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 100 / 1900 Stk. | Folie / Folie / Karton | Verbindungsstück |
| 8683_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 100 / 2100 Stk. | Folie / Folie / Karton | Flachwinkel |
| 8684_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 100 / 1200 Stk. | Folie / Folie / Karton | Abzweigstück |
| 8685_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 1880 Stk. | Folie / Karton | Inneneck |
| 8686_HB | | weiß RAL 9003 | 10 / 2080 Stk. | Folie / Karton | Außeneck |

*Liste der Bakterien, die getestet wurden:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS