

Artikelnummer	Gewinde- Nenndurchmesser	Schrauben- Länge
<b>NSM 6X10_ZNCR</b>	M6	10
<b>NSM 6X10_GMT</b>	M6	10
<b>NSM 6X20_ZNCR</b>	M6	20
<b>NSM 6X20 GMT</b>	M6	20

**Produktbeschreibung:** Die Schraube mit Sicherungsmutter NSM 6X10 dient zum Verbinden der Kabelrinnen, der Kabelrinnen mit dem Zubehör und zur Befestigung der Rinnen an der Tragkonstruktion. Die gleiche Funktion erfüllt sie auch im Kabelleitersystemen. Sie sichert eine leitfähige Verbindung bis 25 A.

Die Schraube mit Sicherungsmutter NSM 6X20 dient der Befestigung des Trennstegs KLP oder des Abstandhalters KLDI 35X110 an der Kabelleiter. Sie kann aber auch dort eingesetzt werden, wo die Länge der Schraube NSM 6X10 nicht ausreicht.

Zum Schutz der Kabel befindet sich der Schraubenkopf bei der Montage auf der Innenseite der Kabelrinne.

Anzugsdrehmoment - 9,7 Nm.

Schlüsselgröße - 10

In Kabeltragsystemen mit der Konfiguration F (feuerverzinkt) wird die Schraube mit der Oberflächenvergütung GMT eingesetzt.

**Oberfläche:** ZNCR - Zinkchromat, elektrolytisch verzinkt  
 GMT - GEOMET, nicht-elektrolytische Metallisierung, Aluminium-Zink-Beschichtung 5-15 µm

**Verpackungseinheit:** 100 Stück

**Lagerung:** ČSN EN 60721-3-1

