



1m Ultra High Speed HDMI Kabel, Anthra Line

No.: 36952

HDMI® Stecker an Stecker

Beschreibung

Professionelles Ultra High Speed HDMI® Kabel, geeignet für HDMI®, zur Verwendung in leistungsstarken AV- und IT-Installationen

Unterstützt Auflösungen bis 10240x4320 4:2:0 12bit

Robustes PVC-Gehäuse, 24K vergoldete Steckerhülsen und Kontakte, dreifach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständige verzinnte Kupferleiter, 30AWG

Zertifiziert für HDMI® Ultra High Speed sowie HDMI®-ATC-zertifiziert, Unterstützt 3D, 10K, 48Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, Dolby® Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X

10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Aus dem von Lindy entwickelten Konzept der Cable Lines sind die HDMI®-Kabel der Anthra Line die professionelle Wahl für die Konnektivität in performanceorientierten kommerziellen AV- und IT-Installationen.

HDMI®-Kabel der Anthra Line bieten hochperformante Premium-Verbindungen. Die dreifach Schirmung der Kupferleiter in 30AWG-gewährleistet höchste Übertragungsleistung und optimale Signalintegrität. Die hochwertigen, 24-karätig vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen sorgen für Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit der Steckverbinder.

UHD-Auflösungen bis 10k 10240x4320 4:2:0 12bit werden unterstützt. Anthra Line HDMI®-Kabel sind außerdem in der Lage, 32-Kanal-Audio und mehrkanalige Audio-Surround-Formate wie Dolby® Atmos und DTS-HD zu übertragen.

Die HDMI®-Spezifikation wird für eine benötigte Bandbreite von 48Gbps in Kabellängen bis zu 5m unterstützt. Die HDMI®-Kabel der Anthra Line sind in Längen von 0,5 m bis 3 m erhältlich.

Kabel mit HDMI®-Spezifikation unterstützen die folgenden Funktionen:

Höhere Auflösungen - dank ihrer enormen Bandbreite von 48G kommen diese Kabel mit unkomprimierten AV-Signalen bis 8K@60Hz 4:4:4 12Bit, mit DSC-Kompression sogar bis 10240x4320 4:2:0 12bit problemlos zurecht.

ALLM (Automatic low latency mode) _ ein Modus, der vor allem für Gamer interessant ist. Er schaltet zeitaufwändige Nachbearbeitungs- und Aufbereitungsfunktionen in TV-Geräten und Monitoren zugunsten einer kürzeren Übertragungszeit und damit einer rasant schnellen Reaktionszeit ab.

VRR (Variable Refresh Rate) _ dieses Feature von HDMI® ermöglicht es Quellgeräten und Displays, die Bildwiederholrate abhängig vom Inhalt der aktuell dargestellten Szene oder Spielsituation variable zu dimensionieren. Schnelle Szenen werden mit hoher, langsamere Szenen entsprechend mit niedrigerer Bildwiederholfrequenz gezeigt. Ruckeln und Tearing gehören damit der Vergangenheit an.

Dynamic HDR _ Von der Quelle angewiesen kann ein angeschlossenes Display die HDR-Metadaten Szene für Szene oder sogar Bild für Bild ändern und so jederzeit die beste Bilddynamik, also einen einzelbildabhängigen Farb- und Kontrastbereich anbieten.

DSC 1.2 _ Ein hochperformanter Kompressionsalgorithmus reduziert die Signalbandbreite, die für sehr hohe Auflösungen, wie z.B. 10K, benötigt wird, so dass auch diese extrem hohen Auflösungen dargestellt werden können.

eARC _ Eine erweiterte Version von ARC, die objektbasierte Audiosignale verwendet, die nun unkomprimiertes 7.1- und 5.1-Kanal-Audio bis 192Khz, 24Bit für Dolby Atmos und DTS:X i sowie bis zu 32 Audiokanäle im Audio Return Channel

von HDMI® bieten. Somit können auch alle erweiterten Audio-Features nun auch über den Audio-Rückkanal ?rückwärts_ vom TV-Gerät beispielsweise in einen AV-Receiver eingespeist werden.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Anschlüsse:

Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A
Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 15µm
Pin Konstruktion: Phosphor-Kupfer
Beschichtung des Pins: 24K Gold 3µm
Abmessungen [ca.] BxTxH: 20x34.2x10.9mm [0.79x1.35x0.43in]

Kabelkonstruktion:

Länge: 1m (3.28ft)
Standard: Ultra High Speed HDMI®, zertifiziert
Farbe: Grau
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm [0.29in]
Mantelmaterial: PVC
Leitermaterial: Kupfer
Leitermaße: 30AWG
Schirmung: Geflecht - Aluminium-Magnesium-Legierung, 85%

Spezifikationen:

Unterstützte Bandbreite: 48Gbps
Maximale Auflösung: 10240x4320@120Hz 4:2:0 12bit
Nominale Dämpfung:
? ?5 dB von 0 GHz bis 1 GHz
?6.5 dB @ 2 GHz
?9.2dB @ 3 GHz
?16.5 dB @ 6 GHz
?29 dB @ 12 GHz
Minimaler Biegeradius: 80mm [3.15in]
Betriebstemperatur: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Lagertemperatur: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
ATC geprüft: Ja

Sonstiges:

Verpackungstyp: Polybag
Garantie [Jahre]: 10
Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC

Verkaufsinformationen:

No.: 36952
EAN: 4002888369527

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

36951 - 0.5m [1.64ft]
36952 - 1m [3.28ft]
36953 - 2m [6.56ft]
36954 - 3m [9.84ft]