DATENBLATT - LOW-PEAK CLASS J T/D



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 600 V, 300 kA, 21 x 57 mm, J, UL, träge

Powering Business Worldwide™

Typ	**LOW-PEAK CLASS J T/D**
Katalog Nr.	**LPJ-15SP**

Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	15
Bemessungsspannung			AC 600 V
Größe			21 x 57 mm
Betriebsklasse			J
Ausschaltvermögen		kA	300
Verwendung			Spezielle Schaltungen und industrielle Steuerung
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbation			UL
träge			träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom

Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])

Baugröße			sonstige
Bemessungsstrom		A	15
Bemessungsspannung		V	600
Betriebsklasse			sonstige
Ausführung Kennmelder			ohne

© 07/2022 by Eaton Industries GmbH