MÜLLER LICHT

Artikelnummer: **20500071**

LED-Wand- und Deckenleuchten Scala Switch Dim 150

Artikelnummer:	20500071
Lichtfarbe:	**4000 K**
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	**220-240 V AC 50 Hz**
Leistungsaufnahme:	**45 W**
Energieverbrauch:	**45 kWh/1000h**
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	**nein**
Lebensdauer:	**25000 h**
Abmessungen:	**1500x120x31 mm**
Sockel:	
Barcode:	**4004894850990**

Egal ob im Homeoffice oder im Nebenraum: Die energiesparende LED-Wand- und Deckenleuchte Scala DIM 150 fügt sich dank ihres schlanken Designs perfekt in jeden Raum ein, sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte ist über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- Dimmbare LED-Wand- und Deckenleuchte
- Dimmbar per Schalter, 15%, 55%, 100% inkl. Memory Funktion zur Speicherung der zuletzt gewählten Helligkeit
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	20500071C
Barcode Verpackungseinheit	4004894850990
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	94051098900
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4004894850990
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	294,30 g
Colorbox/Abmessungen	L=1556 B=127 H=37 mm
Innerbox/Barcode 1	4004894855148
Innerbox/Inhalt (Stück)	2
Innerbox/Gewicht	244,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=1571 B=137 H=81 mm
Transportkarton/Barcode 1	4004894855155
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12
Transportkarton/Gewicht	1150,00 g
Transportkarton/Abmessungen	L=1587 B=421 H=180 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,96
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F
Gewichteter Verbrauch	45 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	25000 h
Leistungsaufnahme Nominalwert	45 W
Nom. Stromstärke	203 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,57

Lichttechnische Daten	
Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,374
Farbwertanteil Y	0,374
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Lichtausbeute Nominalwert	107 lm/W
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	4800 lm
Spektrumbild	
Leuchtendaten	
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	I

Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	1500 mm
Breite	120 mm
Höhe	31 mm
Gewicht	1500,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Belüftung erforderlich	nein
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein