PAKETWAAGE

PCE-PP 50



- **abnehmbares Display**
- **aufklappbare Wiegeplattform**
- **Auflösung 1 g**
- **verschiedene Einheiten**
- **Stückzählfunktion**
- **Batterie- und Netzbetrieb**

Die Paketwaage ist wegen der Auflösung von 1 g und einer Genauigkeit von ±0,1 % FS ein sehr präzises Messmittel zur Bestimmung von Gewichten. Als Anzeigeeinheiten stehen lb/oz, kg/g, kg, g, lb, oz bei der Paketwaage zur Verfügung. Das beleuchtete LC-Display von der Paketwaage ist so dimensioniert, dass der Messwert auch bei sehr hellen Umgebungsbedingungen gut abzulesen ist. Zusätzlich kann das Display der Paketwaage abgenommen werden und wegen dem Spiralkabel frei positioniert werden.

Mit der Stückzählfunktion kann die Paketwaage die Anzahl von Gegenständen, wie zum Beispiel von Schrauben, bestimmen. Dazu wird zunächst bei der Paketwaage eine Referenzmessung durchgeführt. Per Tastendruck wird anschließend die Stückzählfunktion gestartet. Als Erweiterung der Stückzählfunktion kann die Wiegefläche der Paketwaage seitlich aufgeklappt werden. Dadurch können zum Beispiel gestapelte Briefe oder ähnliches mit der Paketwaage gewogen werden, ohne dass diese von der Wiegefläche herunterfallen.

Die Spannungsversorgung der Paketwaage erfolgt über ein 6 V DC Netzteil. Zusätzlich kann die Paketwaage mit drei AAA 1,5 V Batterien betrieben werden. Dadurch kann die Paketwaage stationär als auch mobil eingesetzt werden. Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich die Paketwaage innerhalb von 5 Minuten Inaktivität selbst ausschaltet. Optional bietet PCE Instruments für die Paketwaage ein ISO Kalibrierzertifikat an.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	50 kg
Auflösung [d]	1 g
Genauigkeit	±0,1 % FS

Allgemeine technische Daten	
Kabelart	Spiralkabel
Kabellänge	1,1 m
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion
Einheit(en)	kg, g, lb, oz, g/kg, lb/oz
Display Typ	LCD
Automatische Abschaltung	5 min
Überlastschutz	Messbereichsüberschreitung: "O-Ld"
Abmessungen	Plattform 198 x 180 x 120 mm (aufgeklappt) Display 92 x 68 x 30 mm
Schutzklasse (Gerät)	IP20
Spannungsversorgung	100 ... 240 V AC | 50/60 Hz
Steckertyp	Gerät-Eurostecker
Akku/Batterie	3 x 1,5 V AAA Batterie , Alkali-Mangan
Kapazität	1200 mAh
Betriebsbedingungen	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Lagerbedingungen	5 ... 35 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	198 x 180 x 44 mm
Gewicht	794 g